

Organism notificat nr. 1870

S.C. QUALITY-CERT S.A.

București, Șos. Panduri, Nr. 94, Sect. 5, Cod:050663, Tel: 031/71.00.753, Fax: 021/411.71.51, 031/71.00.752

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUȘIIEI ÎN FABRICĂ

1870-CPR-415

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 Martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcții sau CPR), acest certificat se aplică produsului pentru construcții:

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ U CATEGORIA I

Parametrii produsului se regasesc în Anexa la acest certificat.

Utilizarea preconizată: în pereți, stâlpi și pereți despărțitori

Introdus pe piață și fabricat de:

S.C. CERAMUS S.A.

Municipiul Câmpulung, Str. Fundătura Gruului, Nr. 2, Jud. Argeș

Tel.: 0374/073.733, Fax: -

și produs în fabrica:

Municipiul Câmpulung, Str. Fundătura Gruului, Nr. 2, Jud. Argeș

**Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței
performanței descrise în Anexa ZA a standardului:**

SR EN 771-1+A1:2015 (EN 771-1:2011+A1:2015)

în sistemul 2+ sunt aplicate, iar

controlul producției în fabrică este evaluat să fie în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial la **30.06.2009**, reînnoit la data de **10.05.2013**, **10.05.2016**, **09.06.2017**, **10.05.2019**, **11.11.2019**, **09.05.2023** și rămâne valabil până la **08.05.2027**, atât timp cât cerințele standardului armonizat, produsul pentru construcții, metodele EVCP cât și condițiile de producție din fabrică nu sunt modificate semnificativ, în afară de cazul în care S.C. QUALITY CERT S.A. suspendă sau retrage certificatul de control a producției în fabrică.

Prezentul certificat este valabil numai dacă este însoțit de Anexă și are aplicat timbrul sec.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegheților anuale, până la datele înscrise mai jos:



09.05.2023



09.11.2023



09.11.2024



09.11.2025



09.11.2026

PRESEDINTE
QUALITY CERT
Prof. C.S. Burtea



PRESEDINTE
CONSILIU DE CERTIFICARE
Ing. Gheorghe Stan

Certificatul nu exonerează organizația de responsabilitățile care îi revin privind respectarea conformității produsului certificat față de referențial.
Reproducerea parțială a prezentului certificat este interzisă.

București 08.05.2023

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

1870-CPR-415

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ U, CATEGORIA I

SR EN 771-1+A1:2015 (EN 771-1:2011+A1:2015)

S.C. CERAMUS S.A.

Parametrii produsului:

Dimensiuni (mm)	240x115x63	240x115x23	285X140X45*	240x63x23**
Clasa de toleranță, Clasa de domeniu	T1, R1	T1, Rm	T1, R1	T1, Rm
Configurație	Element plin	Element plin	Element plin	Element plin
Rezistența la compresiune (perpendicular pe fața de așezare) (N/mm ²) Element U, Categoria I	Min. 22	Min. 15	Min. 22	Min. 15
Aderența : - rezistența inițială la forfecare (N/mm ²)	Min. 0.15	NPD	Min. 0.15	NPD
Conținut de săruri solubile active (Clasa)	S ₂	S ₂	S ₂	S ₂
Reacția la foc	Euroclasa A1	Euroclasa A1	Euroclasa A1	Euroclasa A1
Absorbția de apă (%)	Max. 15	NPD	Max. 15	Max. 15
Permeabilitatea la vapori de apă (μ)	5/10	5/10	5/10	5/10
Izolarea acustică: -densitatea aparentă în stare uscată (kg/m ³)	1850 (D2)	1850 (D2)	1900 (D2)	1790 (D2)
Rezistența termică: -conductivitate termică (W/m*K)	0,498	0,502	0,514	NPD
Durabilitatea la îngheț-dezghet: -tip deteriorare	T ₀	NPD	T ₀	T ₀
Substanțe periculoase	NPD	NPD	NPD	NPD

Notă:

- Menținerea în valabilitate a certificatului de conformitate a Controlului Producției în Fabrică este condiționată de îndeplinirea condițiilor contractuale, cerințelor menționate în certificat, efectuarea supravegheților anuale și a plăților la termenele stabilite prin contract.
- Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezenta Anexă, au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens, conform Regulamentului (UE) 305/2011.
- NDP – nici o performanță declarată.
- *Extindere produs acordată în Consiliul de Certificare din 27.12.2018.
- **Extindere produs acordată în Consiliul de Certificare din 21.11.2022.
- Anexă emisă în CC din data de 20.11.2023 și este valabilă numai împreună cu certificatul menționat până la data de 09.11.2024.

Semnătură / Stampilă

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

1870-CPR-415

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ U, CATEGORIA I

SR EN 771-1+A1:2015 (EN 771-1:2011+A1:2015)

S.C. CERAMUS S.A.

Parametrii produsului:

Dimensiuni (mm)	240x115x63	240x115x23	285X140X45*	240x63x23**
Clasa de toleranță, Clasa de domeniu	T1, R1	T1, Rm	T1, R1	T1, Rm
Configurație	Element plin	Element plin	Element plin	Element plin
Rezistența la compresiune (perpendicular pe fața de așezare) (N/mm ²)	Min. 22	Min. 15	Min. 22	Min. 15
Element U, Categoria I				
Aderența (N/mm ²)	0,15	NPD	0,15	NPD
Conținut de săruri solubile active (Clasa)	S ₂	S ₂	S ₂	S ₂
Reacția la foc	Euroclasa A1	Euroclasa A1	Euroclasa A1	Euroclasa A1
Absorbția de apă (%)	Max. 15	NPD	Max. 15	Max. 15
Permeabilitatea la vapori de apă (μ)	5/10	5/10	5/10	5/10
Izolarea acustică: -densitatea aparentă în stare uscată (kg/m ³)	1850 (D2)	1850 (D2)	1900 (D2)	1790 (D2)
Rezistența termică: -conductivitate termică (W/m*K)	0,514	0,530	0,540	NPD
Durabilitatea la îngheț-dezghet: -tip deteriorare	T ₀	NPD	T ₀	T ₀
Substanțe periculoase	NPD	NPD	NPD	NPD

Notă:

- Menținerea în valabilitate a certificatului de conformitate a Controlului Producției în Fabrică este condiționată de îndeplinirea condițiilor contractuale, cerințelor menționate în certificat, efectuarea supravegheților anuale și a plăților la termenele stabilite prin contract.
- Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezenta Anexă, au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens, conform Regulamentului (UE) 305/2011.
- NDP – nici o performanță declarată.
- *Extindere produs acordată în Consiliul de Certificare din 27.12.2018.
- **Extindere produs acordată în Consiliul de Certificare din 21.11.2022.
- Anexă emisă în CC din data de 08.05.2023 și este valabilă numai împreună cu certificatul menționat până la data de 09.11.2023.

Semnătură / Stampă

