



Principale

Gama	Asfora
Tip produs sau componenta	Comutator
Prezentare dispozitiv	Produs complet
Tip de sarcina	Load for energy saving lamps with ballast 100 W
Tenta de culoare	Alb
Tip de ambalaj	Ambalat individual in folie de plastic

Suplimentare

Montare dispozitiv	Ingropat
Funcție de comutare	1 pol 1 cale
Numărul clapetei	1
Gama de puteri	2300 W
Curent nominal	10 AX la 250 V c.a.
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Număr de cabluri	2 cablu(ri) 2,5 mm ²
Rigiditate cablu	Flexibil Rigid Impletit solid
Lungime de dezizolare conductor	13,0 Mm
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Finisaj suprafata	Glossy
Material conductor	Cupru
Mod de fixare	Screws or claws 51...70 mm
Înălțime	83 Mm
Lățime	83 Mm
Adâncime	43,0 Mm
Adâncimea proiectată	15 Mm
Greutate produs	0,0846 Kg

Mediu

Standarde	SR EN 60669-1
Certificari produs	TSE VDE NF
Etichete privind calitatea	CE UKR
Grad de protectie IP	IP44
Temperatura ambientă pentru utilizare	-5...40 °C

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Product Life Status : **Comercializat**