



Tip : Faianță din colecțiile: New Sonata; Luma; Loran; Sara; Elements; Soft Wood; Travertino Rock
Producător : ART Ceramic

CERTIFICAT DE CONFORMITATE PRODUSE CERAMICE PASTA ROSIE TIP FAIANȚĂ

S. No.	Produs de test	Conform ISO 13006 BIII		ART testare lap
		Placi faianță cu distanțier	Placi faianță fără distanțier	
1	DIMENSIUNE			
	1-1 Lungime și latime	+0.6% -0.3%	L > 12cm : ± 0.5%	± 0.12% MM
	1-2 Grosime	± 10%	± 10%	± 6% MM
	1-3 Curbura lateralelor (Cea mai mare deviație din unghi drept)	± 0.3%	± 0.3%	± 0.3% MM
	1-4 Rectangularitate	± 0.3%	± 0.5%	± 0.5% MM
	1-5 Planeitatea suprafetei			
	a) Curbura centrală	+ 0.8 mm - 0.2 mm	+ 0.5% - 0.3%	± 0.08% MM
	b) Curbura marginii	+ 0.8 mm - 0.2 mm	+ 0.5% - 0.3%	± 0.07% MM
	c) Deformarea	0.5mm pt dimensiune < 250 cm ² 0.75mm pt dimensiune > 250 cm ²	± 0.5%	0.03% MM
	2 Absorbția apei %	E > 10%	E > 10%	15%
3	Rezistența suprafata (Duritate) (Mohs)	Minim de 3	Minim de 3	Pt perete (3) / podea (5)
4	Rezistența la crăpătura, N/mm	Min15 pentru grosime ≤ 7.5mm Min12 pentru grosime 7.5mm	Min15 pentru grosime ≤ 7.5mm Min12 pentru grosime 7.5mm	≥ 18
	Rezistența spartura in N	≥600 pentru grosime ≥ 7.5mm ≥200 pentru grosime 7.5mm	≥600 pentru grosime ≥ 7.5mm ≥200 pentru grosime 7.5mm	> 1000
5	Rezistența termala a socului la 100 °C	Valabil	Valabil	Aprobat
6	Microfisuri rezistență	Necesar	Necesar	Aprobat
7	Rezistența la chimice	Valabil	Valabil	Class A
8	Rezistența la colorare	Min clasa 3	Min clasa 3	Class 2
9	Coeficient la expansiune termică	Valabil	Valabil	Aprobat
10	Extinderea umiditatii	Valabil	Valabil	Aprobat
11	Rezistența la inghet	Valabil	Valabil	Aprobat
12	Mica diferență de culoare	Valabil	Valabil	fără schimbări
13	Placi cu spațiu distanțieră	-	-	± 0.03%
14	Calitatea suprafetei	Min 95%	Min 95%	98%

Director de export a calității
Mr.Mohamed Abd El-Nabi

