



S.C. PREFAB S.A. Bucuresti

Sediul Social Str. Cuza Vodă, Nr. 132, Municipiul Bucuresti, Sector 4
Cod Postal 040286, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Inregistrare 1916198,
Cont RO40 RZBR 0000 0600 0297 6409 Raiffeisen Bank Sucursala Calarasi,
Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80

Punct de Lucru Calarasi Str. Bucuresti, Nr. 396, Calarasi,
Județul Calarasi, Cod Postal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975
Mobil: 0788401603, 0724561932, Web: www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro



CE-DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. 151 / 1 30.06.2014

1. Produsul: Elemente pentru zidarie din beton celular autoclavizat
Codul de referinta al produsului: GBN 25-Clasa I
2. Nr. Lot 405 / 13:06.2014
3. Utilizare preconizata: Pereti de zidarie si diverse compartimentari
4. Producator: SC. PREFAB S.A. BUCURESTI — Punct de lucru Calarasi, str Bucuresti, nr. 396, tel 0242/311715
5. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei : 2^r
6. Organismul notificat SRAC CERT S.R.L. (NB 2003) a efectuat inspectia initiala a locului de productie si a controlului productiei in fabrica, efectueaza supravegherea continua si evaluarea controlului productiei in fabrica, efectueaza supravegherea si evaluarea controlului productiei in fabrica si a emis certificatul pentru controlul productiei in fabrica : 2003-DPC-97/740/EC/337/1-09.
7. Performanta declarata:

1100 x 240 x 620 mm
1200 x 240 x 620 mm

Standardul de referinta in conformitate cu care este realizat produsul este :

SR EN : 771-4 : 2011– Elemente pentru zidarie de beton celular autoclavizat

Caracteristici	Standardul de incercari	Performanta
Rezistenta medie la compresiune	SREN 772-1/05	2.6 N/mm ²
Rez. la inconvoiere	STAS 7344/86	1.05 N/mm ²
Absortia la apa - la 10 min. - la 30 min. - la 90 min.	SR EN 772-11/2001	nu trebuie expus neacoperit 234 g/m ² s ^{0.5} 185 g/m ² s ^{0.5} 144 g/m ² s ^{0.5}
Coefficient de difuzare a vaporilor de apa	SR EN 12572/2002 SR EN 772-11/2005	0,010 Kg/Paxm ² xs
Densitatea aparenta	SR EN 772-13/05	460 kg/mc
Umiditate	SR EN 772-10	20-25%
Conductivitatea termica	SR EN 1745/03	0.148W/mK
Durab la inghet-dezghet - pierderea de masa	STAS 7344/86	nu trebuie expus neacoperit 6.0 %
Variatii dimensionale	SR EN 680/96	0.37 mm/m
Reactia la foc	SREN13501-1/02	Clasa A1
Dimensiuni (mm) - lungime : 620 - latime : 75; 100; 150; 200; 300; 350 - inaltime : 240	SR EN 772-16/05	±3 ±2 ±2

8. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 7. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :

Director Calitate-Mediu,
ing. Manoliu Ioan

Locul si data emiterii: SC. PREFAB SA.
30.06.2014

Semnatura:





S.C. PREFAB S.A. Bucuresti

Sediul Social Str. Cuza Vodă, Nr. 132, Municipiul Bucuresti, Sector 4
Cod Postal 040286, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198,
Cont RO40 RZBR 0000 0600 0297 6409 Raiffeisen Bank Sucursala Călărași,
Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80

Punct de Lucru Călărași Str. Bucuresti, Nr. 396, Călărași,
Județul Călărași, Cod Postal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975
Mobil: 0788401603, 0724561932, Web: www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro



CE-DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. 1521 30.04.2014

1. Produsul: Elemente pentru zidarie din beton celular autoclavizat
Codul de referinta al produsului: GBN 25-Clasa I
2. Nr. Lot 209 / 15.04.2014
3. Utilizare preconizata: Pereti de zidarie si diverse compartimentari
4. Producator: SC. PREFAB S.A. BUCURESTI — Punct de lucru Calarasi, str Bucuresti, nr. 396, tel 0242/311715
5. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei : 2^a
6. Organismul notificat SRAC CERT S.R.L. (NB 2003) a efectuat inspectia initiala a locului de productie si a controlului productiei in fabrica, efectueaza supravegherea continua si evaluarea controlului productiei in fabrica, efectueaza supravegherea si evaluarea controlului productiei in fabrica si a emis certificatul pentru controlul productiei in fabrica : 2003-DPC-97/740/EC/337/1-09.
7. Performanta declarata:

300x440x620 mm
150x240x620 mm

Standardul de referinta in conformitate cu care este realizat produsul este :

SR EN : 771-4 : 2011- Elemente pentru zidarie de beton celular autoclavizat

Caracteristici	Standardul de incercari	Performanta
Rezistenta medie la compresiune	SREN 772-1/05	2.6 N/mm ²
Rez. la inconvoiere	STAS 7344/86	1.05 N/mm ²
Absortia la apa - la 10 min. - la 30 min. - la 90 min.	SR EN 772-11/2001	nu trebuie expus neacoperit 234 g/m ² s ^{0,5} 185 g/m ² s ^{0,5} 144 g/m ² s ^{0,5}
Coefficient de difuzare a vaporilor de apa	SR EN 12572/2002 SR EN 772-11/2005	0,010 Kg/Paxm ² xs
Densitatea aparenta	SR EN 772-13/05	460 kg/mc
Umiditate	SR EN 772-10	20-25%
Conductivitatea termica	SR EN 1745/03	0.148W/mK
Durab la inghet-dezghet - pierderea de masa	STAS 7344/86	nu trebuie expus neacoperit 6.0 %
Variații dimensionale	SR EN 680/96	0.37 mm/m
Reacția la foc	SREN 13501-1/02	Clasa A1
Dimensiuni (mm) - lungime : 620 - latime : 75; 100; 150; 200; 300; 350 - inaltime : 240	SR EN 772-16/05	±3 ±2 ±2

8. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 7. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :

Director Calitate-Mediu,
ing. Manoliu Ioan

Locul si data emiterii: SC PREFAB SA -

Semnatura:

30.04.2014

