

23.07.2024

DECLARATIE, CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Orient Ceramic, cu sediul in Constanta, Str.Interioara2 Nr.1 , J13/775/2005, RO 17352940, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor Art.5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea , securitatea si protectia mediului, ca produsul:

GRESIE ROMA BEIGE 60X60 SS SOLUBLE SALT			
PORTELANATA, RECTIFICATA, ASPECT LUCIOS RECOMANDATA PENTRU UTILIZARE LA INTERIOR/EXTERIOR VITRIFICATA, TEHNOLOGIE NANO			

are urmatoarele caracteristici:

Nr.crt	Testare element	Norme de testare impuse	Caracteristici specifice produs
1	Grosime placa (mm)	ISO 10545-2 $\pm 0,5\%$	7.8 mm $\pm 0,5$ mm
2	Planeitatea canturilor (%)	ISO 10545-2 $\pm 0,3\%$	$\pm 0,04\%$
3	Rectangularitate (%)	ISO 10545-2 $\pm 0,3\%$	$\pm 0,053\%$
4	Planeitate suprafata (%)	ISO 10545-2 $\pm 0,4\%$	$\pm 0,04\%$
5	Rata de absorbtie a apei (%)	ISO 10545-3 $E \leq 0,5 \%$	0,06%
6	Rezistenta la rupere (N)	ISO 10545-4 Grosime $\geq 7,5$ mm min. 1300 N	1448 N
7	Rezistenta la socuri termice	ISO 10545-9: 2019	conform, fara defecte vizibile
8	Rezistenta la patare	ISO 10545-14: 2019 minim clasa 3	conform clasa 3
9	Calitate suprafata	ISO 10545-2 min. 95% din placi nu trebuie sa prezinte defecte vizibile, susceptibile sa afecteze aspectul pe o zona importanta a suprafetei placate	97%
10	Rezistența chimică la la acizi, baze (în concentrații reduse/ridicate)	ISO 10545-13: 2019 concentratii mici min clasa LA concentratii mari min clasa HB	conform concentratii mici clasa LA concentratii mari clasa HB
11	Rezistenței la abraziune	ISO 10545-7	Clasa 4 1500 revolutii
12	Rezistența la subst. chimice de intretinere, utilizate la curatenie	ISO 10545-13: 2019 Min clasa B	conform, Clasa GB

Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si este in conformitate cu normele in vigoare din punct de vedere al calitatii produsului.

ORIENT CERAMIC