

FISA TEHNICA DE PRODUS

Nivela Clips "fiXone" – pt. PLACI CERAMICE

COD: NC-1/2/3



Utilizare la :

- niveleaza placi ceramice de grosimi 3-6 mm(NC-1) , 6-9 mm(NC-2) si 9-12 mm (NC-3)

Avantaje :

- elimina denivelarile la montare si previne miscarea placilor in timpul uscarii
- montaj rapid , nu necesita unelte la montare
- eliminare rapida , prin lovire

Instructiuni de utilizare:

- la montare clipsul formeaza rosturi de 0.8 mm
- se utilizeaza impreuna cu distantierii de rosturi pentru placi ceramice (2/3/4/5 mm)
- se pozitioneaza la o distanta minima de 5mm fata de colturile placilor ceramice
- se introduce talpa clips-ului sub placa ceramica
- se pozitioneaza urmatoarea placa cu adezivul aplicat
- apropiati simultan lamelele clips-ului pana auziti un click
- dupa uscarea adezivului , se loveste clipsul in sensul sagetii , cu piciorul sau cu un ciocan, pentru eliminare
- temperatura minima pentru montaj = -10 grade C
- eliminati la montaj excesul de adeziv din jurul clips-ului , folosind o perie

Consum recomandat in functie de dimensiunea placii ceramice:

Dimensiune placa ceramica	Nr bucati / metru patrat
mai mici de 20 x 20 (cm)	75 buc/mp
20 x 20 (cm)	50 buc/mp
33 x 33 (cm)	36 buc/mp
40 x 40 (cm)	25 buc/mp
mai mari de 50 x 50 (cm)	16 buc/mp