

# Bandă de îmbinare autoadezivă

## Fișă tehnică

### Descriere:

**Banda autoadezivă** este bandă din fibră de sticlă sub formă de plasă cu ochiuri (3x3mm) care pe una din fețe are aplicată o substanță adezivă la cartonul de pe plăcile din gips-carton.

### Caracteristici:

Caracteristici	Unitate	Valori	
		Longitudinal	Transversal
Priza	/ 100mm	36	36
Greutate netă	g/m <sup>2</sup>	62,7 +/- 2,7	
Grosime	mm	0,3	
Rezistență la tensiune	N/2,54cm	222	467
Lățime standard	mm	48 +/- 2	
Lungimile standard	m	20 +/- 2%	
		45 +/- 2%	
		90 +/- 2%	
Ambalare		20 m/rolă 45 m/rolă	90 m/rolă 150 m/rolă
Cod SAP		20 m 4042658 45 m 4042659	90 m 4042660 150 m 4042657

### Domenii de utilizare:

Banda autoadezivă este folosită în realizarea rosturilor pentru plăcile din gips-carton în suprapunere cu pulberea/pasta de îmbinare.

### Avantaje:

- ▶ flexibilitate și rezistență împotriva apariției fisurilor
- ▶ instalare rapidă și ușoară prin lipirea bandei autoadezive de suport după care revenirea cu straturi multiple de pastă pentru îmbinări

### Depozitare și termen de valabilitate:

- ▶ Rolele ambalate trebuie să fie depozitate în incinte uscate
- ▶ Temperatura de depozitare: -10°C și +50°C

Fișa tehnică actualizată este disponibilă pe site-ul Siniat, pe pagina produsului.  
Link direct: [Bandă de îmbinare autoadezivă](#)

