

UniversallImpact 700	
UniversallImpact 700 (EAN)	0 603 131 00E (3165140881593), 0 603 131 000 (3165140840774), 0 603 131 003 (3165140881470), 0 603 131 004 (3165140881487), 0 603 131 005 (3165140881494), 0 603 131 020 (3165140840781), 0 603 131 022 (3165140881524), 0 603 131 030 (3165140840804), 0 603 131 040 (3165140840811), 0 603 131 070 (3165140840798), 0 603 131 072 (3165140881531)
Descriere scurtă produs	Mașina de găurit cu percuție potrivită pentru orice proiect
Caracteristici produs de TOP	Mandrină rapidă Press&Lock pentru schimbarea foarte simplă și rapidă a accesoriilor
	Funcție Bosch Speed Preselection pentru preselecția turației și controlul precis al acesteia
	Construcție ergonomică și compactă, ușoară de 1,7 kg pentru mai mult confort
	Găurire comodă în zidărie cu adâncime de până la 14 mm și în lemn de până la 30 mm
Subdiviziune categorie de produse	Mașină de găurit cu percuție
Putere nominală	701 W
Putere maximă furnizată	530 W
Cuplu de antrenare conform EN 60745	17,0 Nm
Moment de torsiune nominal (treapta 1/treapta a 2-a)	1,6 Nm
Turație la mersul în gol	50 – 3.000 rot/min
Număr percuții	45.000 percuții/min
Greutatea mașinii	1,7 kg
Diam. max. găurire beton	14 mm
Diam. max. găurire oțel	12 mm
Diam. max. găurire lemn	30 mm
Ø max. șuruburi	5 mm
Mandrină rapidă	+
Press+Lock Bosch	+
Preselecția turației	+
Cablu de 2,5 m	+
Funcționare dreapta-stânga	+
Sistem electronic Bosch	+
Softgrip	+
Utilizare: înșurubare / găurire / găurire cu percuție	+
Nivel presiune sonoră	97 dB(A)
Nivel putere sonoră	108 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel zgomot	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 97 dB(A); Sound power level 108 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.
0 603 131 00E	
0 603 131 000	
0 603 131 003	

0 603 131 004	
0 603 131 005	
0 603 131 020	
0 603 131 022	
0 603 131 030	
0 603 131 040	
0 603 131 070	
0 603 131 072	