

Fișă Tehnică

ADINOL-DM

Impermeabilizant de masa pentru mortar

Proprietăți

ADINOL-DM este un aditiv lichid impermeabilizant de masa pentru mortare de ciment, mortar de var cu ciment. Plastifică amestecul, împiedică segregarea, mărește rezistența împotriva acțiunilor corozive. Impermeabilizarea se realizează prin repartizarea uniformă a agenților hidrofugi. Prin adăugarea de ADINOL-DM sunt prevenite deteriorările cauzate de umiditate, iar durata de viață a clădirilor crește semnificativ.

Domenii de aplicare

ADINOL-DM este folosit la prepararea mortarelor de ciment, tencuielilor.

Caracteristici Tehnice

Culoare: galben deschis
Vascozitate: 90 mPa.s (Brookfield, +23°C)
Densitate: 1,03 - 1,04 kg/l

Mod de utilizare

ADINOL-DM poate fi adăugat:

- În apa de amestec în timpul preparării mortarului.
- În amestecul gata preparat cu puțin timp înainte de utilizarea acestuia. În acest caz, în vederea obținerii unei distribuții omogene de ADINOL-DM în masa materialului, este necesar să se amestece bine timp de 4-5 minute.

Dozaj

- **Pentru mortare de ciment:**
1,0 kg la 100 kg de ciment.
- **Pentru tencuieli:**
1,0 kg la 100 kg de material liant (ciment+var).

Ambalaj

- Recipiente de 1 kg, 5 kg și 20 kg.
- Butoaie de 220 kg.

Termen de viață - Depozitare

18 luni de la data fabricației, depozitat în ambalaj original sigilat, la temperaturi între +5°C și +35°C. Protejați-l de expunerea directă la radiația solară și de îngheț.

Observații

- Trebuie bine agitat înainte de utilizare.
- Supradozarea duce la prelungirea timpului de priză și la diminuarea rezistenței finale.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Str. Islazului nr. 1-5, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov, CP 077415
Bucuresti, România

Tel.: +40 21 3000 482 - 84, Fax: +40 21 3166 746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro