

## TAPET IZOLANT CU GRAFIT LAMINAT CU CARTON, 4MM

### Date despre produs:

<b>Art. nr.:</b>	5180
<b>Cod EAN:</b>	4007155135379
<b>Dimensiuni:</b>	6 m x 0,5 m x 4 mm
<b>Ambalaj:</b>	5 m <sup>2</sup> /rulou
<b>Continut cutie:</b>	7 rulouri/cutie



### Utilizare si avantaje:

Adecvat pentru o izolatie efectiva si rapida a interioarelor.

- ajuta la incalzirea mai rapida a camerelor si pastreaza peretii calzi
- contine componente din grafit pentru reducerea pierderilor de caldura
- datorita componentelor din grafit se realizeaza o izolatie cu pana la 20% mai buna fata de tapetul conventional

### Date tehnice:

<b>Material:</b>	Polistiren expandat cu componente din grafit, laminat cu carton
<b>Densitate:</b>	aprox. 15 kg/m <sup>3</sup>
<b>Grosime:</b>	4 mm
<b>Clasificare la foc:</b>	Euro class E according to DIN EN 13501-1
<b>Conductivitate termica:</b>	WLG 032
<b>Rezistenta la temperatura:</b>	pana la +75°C

### Mod de lucru:

Suportul trebuie sa fie curat, uscat, solid, neted si capabil sa sustina o greutate.

Taiati materialul izolator la dimensiunea dorita inainte de lipire. Aplicati adeziv pentru polistiren fara solvent cu ajutorul unei spatule cu dinti pe lungimea peretelui. Incepeti sa aplicati materialul izolator din partea de sus pana jos, la margini si apasati-l ferm cu o rola de cauciuc. Dupa uscare, nivelarea trebuie sa se faca in termen de cca. 48 ore, cu benzi de acoperire sau pasta de rost. Ulterior se poate monta tapet. Atunci cand se utilizeaza tapet de vinil, este necesar sa se aplice o amorsa fara solvent si sa se foloseasca doar adezivi cu continut scazut in apa.