

Pregatirea stratului suport

Amorsele substrat sunt indispensabile aplicarii tuturor produselor decorative Senideco. Totusi, nu se substituie amorselor universale.

Produsul "METAL" se aplica la interior pe toate tipurile de pereti, perfect netezi si pregatiti cu grija. Este absolut necesar sa aplicati inainte produsul *Amorsa neteda pentru suprafete* - "Sous-couche d'accroche Lisse"



100 %
Déco

V2 - 04/15

METAL

Vopsea metalizata



2.5 L

25 m²
pe strat

Uscare

1 - 3 h

Se poate
revopsi

3 h

Aplicare

→ Slefuiti in prealabil peretii amorsati cu hartie abraziva si verificati ca suportul sa fie in stare perfecta.

→ Primul strat

Aplicati cu un trafalet cu peri scurti (sau cu un trafalet pt lacuri) un strat subtire "tragand" produsul si facand miscari incrucisate. Lasati sa se usuce aproximativ 3 ore.



→ Al 2-lea strat

Aplicati cu o drisca/mistrie de inox un strat foarte subtire/fin, "razuind" usor produsul. Fara a astepta sa se usuce, treceti peste produs cu drisca tinuta pe partea plata facand miscari curbe, zig-zaguri, bucle in forma de opt ...



Operati pe suprafete mici pentru a putea face reprize "proaspat pe proaspat". Mai puneti daca este necesar inca o cantitate mica de produs daca lipseste.

Este posibila aplicarea celui de-al 2-lea strat cu un trafalet cu par ras (sau un trafalet pentru lacuri) pentru a obtine un luciu metalizat uniform.

Deasemenea este posibila aplicarea produsului *Metal* cu pensula pe elemente de lemn, mobila sau obiecte decorative.

Avantaje produs

- Foarte usor de aplicat
- Se poate spala cu buretele
- Se poate revopsi rapid
- Uneltele se curata usor cu apa