



FISA TEHNICA PRODUCT SPECIFICATION

Produs / Product: **BANDA ADEZIVA**

- produsă din folia polypropilenă, banda adezivă este învelită cu adeziv acrilic pe bază de apă;
- banda este rezistentă la timp la lumina UV, umiditate, cât și la temperaturi scăzute și ridicate;
- banda nu conține solvenți organici, nu este dăunător la mediul înconjurător și nu are miros;
- banda este potrivită pentru închiderea cutiilor de carton în producția produselor alimentare, cât și al celor farmaceutice și cosmetice.

Substrat: folie BOPP (polypropilenă biaxială)

Adeziv: adeziv pe bază de apă, dispersie din acrilici și pigmenți

Caracteristici principale / Main characteristics:

- banda adeziva acrilica pe baza de apa., transparent si maro;
- grosimea filmului : 42 μm;
- latime : 48,25 mm;
- lungime : 60 m;
- mod ambalare: 36 role/bax;
- diametru interior : 76 mm;

	Date tehnice		Metoda de test AFERA
Grosimea substratului	0,025 mm	+/-5%	4006
Grosimea totală	0,042 mm	+/-15%	4006
Adezivitatea suprafeței	450 cN/25 mm	+/-10%	4001
Rezistență la ruptură	45 N/cm	+/-10 %	4004
Întindere	140%	+/-20%	4005

Termenul de garantie 12 luni de la livrarea produselor.

SC ARTPACK INDUSTRIAL SRL
J27/1663/2005 RO 18219446
STR. PETRU RARES , NR 58
PIATRA NEAMT , JUD. NEAMT
office@artpack-industrial.ro
www.artpack-industrial.ro



Instrucțiuni de depozitare și manipulare:

În cazul în care este depozitat în împachetarea originală, în condiții normale, în încăperi întunecoase și uscate, banda își menține proprietățile sale optime timp de 12 luni.

Înainte de folosire trebuie controlat dacă suprafața pe care urmează să fie aplicată banda este curată, uscată, fără grăsime și praf.

Datele de mai sus sunt rezultate experienței producătorului și nu pot fi garantate pentru folosirea individuală în alte condiții. Benzile nu sunt percepute pentru folosirea medicală. Vă rugăm, să încercați banda înainte de folosire.

Adezivul nu este daunator mediului inconjurator.

