

Fișă tehnică

Supralux® DECAPANT UNIVERSAL

Decapant cu efect rapid și puternic

Descriere: Decapant universal cu efect rapid, indicat atât pentru îndepărtarea vopselelor pe bază de ulei, a celor sintetice, a emailurilor pe bază de apă, a lazurilor, a vopselelor epoxi, poliuretanic și bicomponente cât și pentru îndepărtarea efectivă a diferitelor straturi de lemn, metal sau sticlă. Datorită compoziției de tip gel are aderență mai mare pe suprafața de tratat și descompune eficient structura tridimensională a vopsele. Este indicat și pentru curățarea pensulelor folosite la vopsit.

Aspect: gel

Culoare: albicios

Mod de utilizare: A se omogeniza înainte de utilizare !

Separarea consistenței produsului este un fenomen normal.

Se aplică pe suprafața de curățat cu pensula sau cu rola, într-un strat suficient de gros. După maximum 30 de minute părțile descompuse se vor îndepărta cu o spatulă. În cazul straturilor mai groase sau cu rezistență mare, procesul se va repeta. Suprafața astfel tratată se va curăța cu diluant Supralux după care se poate vopsi cu vopsea pe bază de apă sau pe bază de solvent. Pentru curățarea pensulelor: acestea se vor lăsa scufundate în gel timp de 24 de ore. Se vor spăla apoi cu apă și detergent.

Temperatura de utilizare: se recomandă utilizarea acestui produs când temperatura mediului ambiant este cuprinsă între 5°C și 25°C.

Consum specific: aproximativ 10-14 m²/ Kg.

Depozitare și păstrare: 24 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C-25°C, în spații închise, uscate și răcoroase, ferite de surse radiante de căldură. Numărul de lot și data de fabricație sunt înscrise pe ambalaj. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.

Disponibil în cutii de: 1 L x 6 bucăți

Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare.

Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Bd Regiei, nr. 6D, parter, sector 6, București
Tel: 021.528.05.03/04/05; Fax:021.528.05.02
www.akzonobel.com

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuințați produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații privind protejerea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișa cu date de securitate.

20.07.2015



AkzoNobel