

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. BP-C24 -11.5x8,8/07.2014

Codul unic de identificare al produsului tip: BP-C24-11.5x8.8

Denumire comerciala: BAUPOR-C24-11.5x8.8

Descrierea produsului: element de zidarie cu 27 goluri verticale, din argila arsa, clasa I, HD.

Utilizarea preconizata: in zidarii structurale sau/si nestructurale cu mortar de utilizare generala(nu pentru rosturi in strat subtire), in stalpi, pereti exteriori sau/si despartitori protejati(nu pentru zidarii aparente).

Fabricant: S.C. Search Chemicals S.R.L. Str.Aurel Vlaicu nr. 125 et.2 Constanta
Fabrica de caramida Satuc com.Berca jud. Buzau str. Brasovului nr.1

Organismul notificat: S.C. Quality-Cert S.A. a efectuat verificarea si evaluarea constantei performantei conform standardului armonizat **SR EN 771-1:2011** in cadrul sistemului de evaluare si verificare a constantei performantei **2+** si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu numarul **1870-CPR-1067/1**

Performanta declarata are ca referinta standardul armonizat SR EN 771-1:2011.

Caracteristici esentiale		Performanta declarata	Unitate de masura
Dimensiuni	Lungime	240	mm
	Latime	115	mm
	Inaltime	88	mm
Clasa de tolerata		T1 ; R1.	-
Rezistenta la compresiune		10	N/mm ²
Stabilitatea dimensionala - dilatarea datorita umiditatii		NPD	-
Aderenta (rezistenta la forfecare)		0,15	N/mm ²
Continutul de saruri solubile active(Mg ²⁺)		S2	-
Reactia la foc		Euroclasa A1	-
Izolarea acustica ;	Densitate aparenta in stare uscata	1240	Kg/m ³
	Grosimea combinata a peretilor int.si ext. longitudinal	40	%
	Grosimea combinata a peretilor int.si ext. transversal	43	%
Absorbția de apa		18,6	%
Viteza initiala de absorbtie a apei		2	Kg/m ² min.
Permeabilitatea vaporilor de apa μ		μ:5/10	-
Rezistenta termica;conductivitatea termica	λ10, usc	0,26	W/mK ⁰
	Rezistenta termica R-perete uscat	1,1	m ² K ⁰ /W
Durabilitatea la inghet/dezghet:pierderea de masa		0,29	%
Substante periculoase		NPD	-

NPD-nici o performanta determinata

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul(UE) nr. 305/2011,pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata.pentru si in numele SC SEARCH CHEMICALS SRL

Director Fabrica
ROTARU DUMITRU

Data
15.07.2014

