



## Solutie antimucegai BP

Nr: 271 Editia:1 Revizia: 2

Data:31.05.2024

### PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Soluția antimucegai este un amestec omogen pe bază de substanțe active biocide, odorizanți și apă. Acționează în profunzimea suprafețelor contaminate, este eficient împotriva fungilor.

### UTILIZARE:

Se utilizează pentru tratarea și remediarea suprafețelor contaminate cu fungi. Este destinat suprafețelor minerale interioare sau exterioare acoperite cu vopsea veche sau nevopsite (Ex. pereți, pereți tencuiți, fatade, tavane, caramizi, rosturi, etc.) sau suprafețe din lemn vopsit, învechite (pardoseli, placări, rame de ferestre).

### DATE TEHNICE:

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Densitate, g/cm <sup>3</sup>                                          | 1 ± 0,002 |
| Culoare                                                               | Incolor   |
| Uscare pentru decontaminare                                           | 1 ora     |
| Uscare pentru vopsire                                                 | 24 ore    |
| Condițiile de aplicare se mențin până la uscarea totală a sistemului. |           |

### APLICARE / MOD DE UTILIZARE

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pregătire produs | Se condiționează produsul la temperatura de 10 - 30°C.<br>Produsul se aplică nediluat. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

#### Pregătire suprafață

Suprafețele pe care se aplică trebuie să fie stabile, rezistente, curate.

Îndepărtați murdăria și contaminarea cât mai mult posibil.

Aplicați produsul pe toate zonele afectate cu o perie sau un spray de joasă presiune.

Lăsați produsul să acționeze cel puțin 1 oră.

Clătiți și periați sau ștergeți suprafața tratată și lăsați-o să se usuce înainte de vopsire.

#### Suprafețe noi

- se tratează cu **savana soluție antimucegai BP**, numai dacă există contaminare pe suprafață. Se recomandă curățarea în prealabil cu apă și detergent a stratului contaminat.

#### Suprafețe vechi și/sau vopsite în prealabil

- dacă există o sursă de umezire a suportului aceasta se îndalță.

- pentru a împiedica împrăștierea fungilor, se recomandă curățarea mecanică (spaclu, lavete) cu apă și detergent a stratului contaminat;

- se îndalțează suportul degradat de acțiunea contaminanților și a umezelii.

- după uscare, suportul se saturează cu **savana soluție antimucegai BP** care va acționa minim o oră.

- pentru un efect de durată, după tratare, se recomandă acoperirea cu sistem de vopsire cu rezistență la mucegai: "**savana** amorsa cu rezistență la mucegai" și "**savana** UltraRezist Baie și Bucătărie vopsea albă interior".

#### Rata de aplicare:

- se aplică cu pensula sau prin pulverizare cu spray de joasă presiune;
- aplicarea se face în două etape: prima oră se aplică cca 100 ml/m<sup>2</sup> iar a doua oră se aplică soluția până la un consum total de cca 200 ml/m<sup>2</sup> în total.
- Soluția se lasă să acționeze minim o oră, îndepărtați ciupercile tratate cu o perie sau prin pulverizare cu apă sub presiune.

## Atentie!

- Nu se inspira vapori
- Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate reduce eficienta tratamentului.
- Nu se combina cu alte produse.
- Aplicarea prin pulverizare trebuie efectuata in jet compact (mutarea capatului pulverizatorului pe pozitia marcata printr-o singura linie discontinua).
- Produsul nu poate fi folosit pe acoperis și/sau în apropierea apelor de suprafață
- Folositi echipament de protectie corespunzator.
- Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta.
- Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care suportul nu este pregatit corespunzator conform instructiunilor.

## Randament teoretic de aplicare

Max. 200 ml/m<sup>2</sup>, cu un timp de actionare de 1 h

Pierderile de material în cursul aplicării variază functie de tipul suportului, contaminare și modul de aplicare și trebuie luate în considerare suplimentar.

## Condiții de aplicare

| Condiții | Temperatură |           |        | Umiditate |
|----------|-------------|-----------|--------|-----------|
|          | produs      | suprafață | mediu  | mediu     |
| Min-Max  | 10-30°C     | 10-30°C   | 5-30°C | max. 85%  |

Nu se aplica în condiții de: temperaturi foarte ridicate sub directa influență a razelor soarelui, umiditate ridicată, ploaie sau pericol de îngheț.

cu pensula sau prin pulverizare

## Mod de aplicare

## Curățare echipament de lucru

Apă

## RECOMANDARI DE APLICARE A PRODUSELOR IN SISTEM

Pentru un efect de durata, dupa tratare, se recomanda utilizarea în sistem cu „savana amorsa cu rezistenta la mucegai” si “savana UltraRezist Baie si Bucatarie vopsea alba interior”.

## TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

## AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

### Ambalare

Produsul se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, ce contin 0,5 L; 0,7 L; 1L; si 2,5 L.

### Transport și Depozitare

În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de caldura, la temperaturi între 5 - 30°C. **Risc de depreciere prin îngheț.**

A nu se lasa la indemana copiilor.

## MĂSURI DE SECURITATE

**Deșeuri:** Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.

