

- Nu pastrati echipamentul ambalat in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.

## Date tehnice

<b>Motor</b>	Tip motor antrenare	1 cilindru OHV in 4 timpi, racire cu aer/KM170F
	Capacitate cilindrica	212 CC
	Putere maxima	4 kW/3600rpm
	Sistem pornire	Starter manual
	Durata functionare continua	10 ore
	Volum rezervor carburant	15 L
	Volum baie ulei	0.6L
	Tip ulei*	SAE 10-W40 4T
<b>Generator</b>	Model generator	KM2500A
	Tensiune / Frecventa nominala	230V / 50 Hz
	Intensitate nominala	8,3 A ~
	Modul de protectie	IP 23M
	Clasa de protectie	I
	Putere de durata S1	2000 W
	Putere maxima S2 - 5 minute	2200 W
	Nivel presiune acustica LwA	78.3 dB(A)
	Tensiune de incarcare	12V
	Consum combustibil	1600 g/h
Greutate fara ulei si combustibil	40 kg	

\*Se va utiliza ulei pentru motoare in 4 timpi recomandat de HONEST GENERAL TRADING SRL si specificat de vanzator la cumpararea produsului

**Modul de functionare S1 (functionare continua):** echipamentul poate fi actionat continuu cu puterea mentionata.

**Modul de functionare S2 (functionare de scurta durata):** echipamentul poate fi actionat o perioada limitata la 5 minute la puterea mentionata. Apoi trebuie sa fie oprit un anumit interval de timp pentru a nu se incalzi excesiv.

## Garantie

Garantia acopera toate materialele componente si vicile de fabricatie cu exceptia, fara insa a fi limitate la:

- Baterii, incarcatoare, componente uzate ca urmare a unei exploatari normale (perii colectoare, rulmenti, cabluri, etc) sau accesorii (burghie, biti, dalti etc.).
- Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificari neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.
- Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatarii necorespunzatoare a echipamentului.
- Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata , utilizare