

Viessmann SRL
Sediul central
507075 Ghimbav, Braşov
ROMÂNIA
Tel. (0268) 407800
Fax (0268) 407840
info-ro@viessmann.com
www.viessmann.ro

Date tehnice

Vitodens 050-W (tip BPPD)



Putere nominală (50/30 °C)	kW	6,5 – 24,0	8,5 – 33,0
Putere nominală (80/60 °C)	kW	5,9 – 21,9	8,0 – 31,1
Putere nominală pentru preparare a. c. m.	kW	5,9 – 29,3	8,0 – 35,0
Sarcină nominală în focar	kW	6,1 – 22,4	8,2 – 30,9
Randament			
– la sarcină maximă	%	97,1	97,1
– la sarcină parțială	%	108,4	108,4
Clasa NO_x		5	5
Debit nominal de apă la prepararea de apă caldă menajeră			
la ΔT 30 K conform EN 13203	l/min	14,0	16,7
Confort apă caldă menajeră			
conform EN 13203		***	***
Vas de expansiune			
Capacitate	litri	8	8
Presiune de lucru admisă			
	bar	3	3
	MPa	0,3	0,3
Greutate	kg	37	39
Dimensiuni			
– lungime (adâncime)	mm	350	350
– lățime	mm	400	400
– înălțime	mm	707	707
Racord tubulatură de evacuare gaze arse	Ø mm	60	60
Racord admisie aer	Ø mm	100	100

Distribuitor: