



«ISPAN - LUX»
Societate cu Răspundere Limitată

MD-7400, cr. Taraclia, str. Zavodscaia 3, tel/fax:(+373) 294 24018, cont. (+373) 294 24997, GSM:(+373) 602 777 66, e-mail: il@keramorosso.com

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 2187 din 25.06.2018

Plăci ceramice pentru pereti si pardoseli, glazurate, pentru lucrari de interior si exterior,
grupa 1, porcelanat, SM 275:2009

Denumire serie: ARAGON GREY

Cod: MT 1601 20 paloți

Lot: Nr.06 | 20

Cantitate: 1382,40 m.p.

Data fabricării: 20.06.2018

Mărime: 300mm x 300mm x 7,5mm

Calitate: I

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICI TEHNICE	Valori admise	Valori medii obtinute KERAMO ROSSO	Metoda de determinare
Rectangularitatea	max. 1,5 mm	0,18 mm	SR EN ISO 10545-2
Curbura la centru	max. 1,5 mm min. 95% din plăci nu trebuie să prezinte defecți vizibile, susceptibile să afecteze aspectul pe o zonă importantă a suprafeței placate	0,6mm min. 95% din plăci nu prezintă defecți vizibile, susceptibile să afecteze aspectul pe o zonă importantă a suprafeței placate (Calitatea I)	SR EN ISO 10545-2
Calitatea suprafeței			SR EN ISO 10545-2
Absorbția de apă	max. 3%	1,24 %	SR EN ISO 10545-3
Rezistența la încovoiere	iniț: 28 N/mm ²	41,71 N/mm ²	SR EN ISO 10545-4
Rezistența la uzură	Este declarată de producător	PEI 4	SR EN ISO 10545-6
Duritatea superficială (MOHS)	min. 5	7	
Rezistența la soc termic	125 °C	Rezistă	SR EN ISO 10545-9
Rezistența la îngheț	Rezistă min. 40 cicluri	Rezistă min. 80 cicluri	SR EN ISO 10545-12
Rezistența la afunecare	R9-13	R11	DIN 51130



control calitate
Spacovschi G.