



DENBIT ADEZIV MEMBRANE BITUMINOASE ȘI PLĂCI POLISTIREN

Adeziv bituminos aditivat pentru lipire la rece

AVANTAJE

- Adeziv bituminos cu aplicare la rece
- Fara solvent, gata preparat si usor de utilizat
- Pentru sindrile si membrane bituminoase
- Pentru placi de polistiren XPS sau EPS
- Pe suprafete orizontale si verticale

DESCRIERE

DENBIT ADEZIV MEMBRANE BITUMINOASE SI PLACI POLISTIREN este un adeziv bituminos fara solventi, pentru aplicare la rece, conceput pentru lipirea (perimetrata sau pe suprafete intregi) a placilor de polistiren (EPS sau XPS) sau a membranelor bituminoase pe placi bitumate sau beton, oferind o aderenta initiala rapida.

DOMENII DE APLICARE

Adecvat pentru lipirea polistirenului in zonele de hidroizolatie a subsolului sau a hidroizolatiilor placilor si pardoselilor.

Adecvat pentru lipirea membranelor hidroizolatoare pe acoperisuri plane (cu pana la 5% inclinatie) sau a hidroizolatiilor pentru partile subterane ale cladirilor.

Asigura aderenta pe suprafete: bituminoase, beton, metalice, ceramice, BCA sau lemn.

VERIFICAREA SI PREGATIREA STRATULUI SUPOORT

Suprafata care urmeaza sa fie tratata trebuie sa fie uscata, solida (rezistenta), curata si lipsita de: ulei, grasime, straturi de separare desprinse, precum si particule libere.

Pentru suprafetele poroase (ex. caramida, BCA) este necesara aplicarea unui strat de grund bituminos (ex. DenBit Grund Rapid) inainte de aplicarea adezivului.

Se poate aplica si pe suprafete usor umede, ce nu prezinta pelicule de apa sau sunt in contact direct cu apa.

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Negru
Compozitie	Adeziv bituminos fara solventi
Timp de uscare	24-48 de ore
Temperatura aplicare de	Intre +10°C si +30°C
Curatare unelte	Cu apa - imediat dupa utilizare Cu Bostik BA 940- dupa uscare
Consum Grosimea stratului aplicat	Aproximativ 1-1,5 kg/m ² Aproximativ 1 mm
Termen de valabilitate	24 de luni



1-1.2
kg/m²



MOD DE UTILIZARE

Inainte de utilizare amestecati bine produsul in galeata!

Lipire placi de polistiren pe suprafete verticale hidroizolate sau amorstate cu grund pe baza de bitum:

Aplicati pe intreaga suprafata a placii de polistiren adezivul bituminos folosind o mistrie, gletiera sau spaclu. Aplicati placa pe zona de lipire, corectati pozitia si presati pe placa timp de cateva secunde (5-10 sec). Evitati in timpul aplicarii miscari bruste ce ar putea deplasa placile deja pozitionate.

Lipire placi de polistiren si membrane bituminoase pe suprafete orizontale sau cu o inclinare de maxim 5°:

Aplicati DENBIT ADEZIV MEMBRANE BITUMINOASE SI PLACI POLISTIREN pe suport si intindeti-l cu ajutorul unei perii sau al unei mistrii (gletiere).

- Pozitionati si presati placile de polistiren pe suprafata.
- Evitati formarea bulelor; Derulati si presati pe suprafata suport (membrana / sindrila) pregatita in prealabil. Poate fi necesara aplicarea de greutate pe suprafata invelitorii de acoperis proaspat aplicate, pana la intarirea completa a adezivului. Suprapuneti membranele / sindrilele minim 5 cm. Acoperiti rosturile cu DENBIT MASA DE SPACLU.

Intarirea adezivului dureaza intre 24 si 48 de ore. In cazul lipirii membranelor bituminoase groase peste un strat neabsorbant, intarirea completa poate dura pana la 2-3 saptamani.

Toate datele prezentate se raporteaza la o temperatura de 23°C si la o umiditate a aerului de 60%. Temperaturile mai ridicate accelereaza uscarea, in timp ce temperaturile mai scazute si umiditatea o incetinesc.

DENBIT ADEZIV MEMBRANE BITUMINOASE SI PLACI POLISTIREN nu trebuie aplicat daca sunt conditii de ploaie, de inghet sau sub lumina directa a soarelui. Nu se utilizeaza in cazul contactului permanent cu apa.

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafata ce urmeaza sa fie tratata trebuie sa fie uscata, solida (rezistenta), curata si fara ulei, grasimi, straturi de separare desprinse, precum si de particule libere.

DEPOZITARE/TERMEN DE VALABILITATE

DENBIT ADEZIV MEMBRANE BITUMINOASE SI PLACI POLISTIREN trebuie pastrat uscat si protejat de inghet. Pastrati produsul neutilizat in recipientul original inchis. Acesta poate fi pastrat timp de 24 de luni in ambalajul original inchis, in conditii de depozitare corecta.

AMBALARE

COD SAP	COD EAN	Format	Buc./Palet
30631290	5948966025956	3 kg	96
30631559	5948966025963	6.5 kg	72



Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.

DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta. Afirmatiile, informatiile tehnice, datele si recomandarile continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750

Toate indicatiile, recomandarile, cifrele si numele de siguranta furnizate se bazeaza pe cercetari atente, precum si pe experienta noastra actuala si nu implica nicio obligatie. Desi documentatia a fost intocmita cu cea mai mare atentie, nu ne asumam nicio raspundere pentru inexactitati, greseli, erori de compozitie sau de tiparire. Ne rezervam dreptul de a modifica produsul respectiv in cazul in care consideram ca este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului si conditiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio raspundere pentru lucrarile efectuate pe baza acestei documentatii. Prin urmare, va recomandam sa efectuati personal testele practice la fata locului. Termenii si Conditiiile noastre generale de Vanzare si Livrare se aplica tuturor produselor vandute si livrate de noi.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300

