

## **FIȘA TEHNICĂ**

### Ușă revizie în SDK (gips carton) fără rezistență la incendiu cu placa GKBi 600x600

#### **Descrierea produsului:**

Ușă revizie de formă pătrată compusă din cadru de aluminiu intern și extern prevăzută cu placă de gips carton (impregnată) de culoare verde. Cadrele sunt fixate unul pe celălalt cu o pereche de balamale asigurând deschiderea. Asigurarea constă din încuietori de presiune de tip US.

Între cadrele ușii pentru plăcile având grosimi de 12,5 mm, 15mm a 2 x 12,5 mm este vizibil un spațiu gol de 1-2 mm.

#### **Utilizare:**

Ușa de revizie se utilizează în tavanele false și pereții despărțitori din gips carton pentru verificări facile ale instalațiilor, distribuțiilor etc.

#### **Compoziția materialului:**

- Cadru extern și intern - profil de aluminiu de forma literei „L“
- două nituri pentru îmbinarea fixă a cadrelor
- încuietoare de presiune de tip US
- placă din gips carton (impregnată) verde pentru montare în cadrul intern

#### **Serie dimensională:**

A (mm)	B (mm)	Placa (mm)	Greutate (kg)
600	600	12,5	4,05



**Este posibilă fabricarea unor dimensiuni diferite de cele standard**

#### **Accesorii:**

Șa ușile pentru plafoane având dimensiuni mai mari este posibilă adăugarea lăncișoarelor.