



Since 1972

# FIȘĂ TEHNICĂ

Masă de șpaclu cu uscare rapidă  
(4x4)

## MASĂ DE ȘPACLU CU USCARE RAPIDĂ (4 X 4)

### 1. Descrierea produsului:

Masă de șpaclu cu uscare rapidă, ușoară și cu aderența excelentă la substraturile poroase folosite în construcții. Nu conține solvenți, nu se strange și nu crapă. Este foarte ușor de aplicat datorită consistenței delicate și ușoare, în special pentru plafoane. Nu curge. Neutră din punct de vedere chimic. Poate fi utilizată atât în interior, cât și în exterior.

### 2. Proprietăți:

Culoare:	alb
Densitate:	1±0,05 kg/L;
Consistență:	pastă foarte vâscoasă.
Timpul de uscare:	30 minute (în funcție de temperatura și umiditatea aerului)
Randament:	0,3-0,5 m <sup>2</sup> /kg, la un strat de 1 mm.

### 3. Utilizare:

Produsul are rolul de a umple și nivela crăpături interne și cavități în pereți și tavane, de a masca șuruburi și alte sisteme mecanice de prindere, de a umple rosturi de placi de gips-carton, rosturi la colțuri, de a umple rosturi în jurul cadrelor de lemn și metal etc. A se folosi pe gips-carton, fibră de ciment, cărămizi de gips, chit, tencuială, materiale tradiționale din lemn sau pe bază de lemn, beton, BCA, ceramică sau piatră. Produsul se va folosi pe rosturi statice sau de mică mobilitate.

### 4. Instrucțiuni de utilizare:

#### 4.1 Pregătirea suprafețelor

Înainte de folosire, curățați straturile care se pot desprinde, grăsimea, murdăria, praful și nivelați suprafața.

#### 4.2 Unelte

Aplicați cu o mistrie.

#### 4.3 Temperatura în timpul utilizării

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +5°C până la +30°C, temperatura ambientală, a substratului și a elementelor tratate, la o umiditate relativă de maxim 70%.

#### 4.4 Instrucțiuni

În cazul suprafețelor cu o absorbție ridicată (de ex. Gips), suprafața trebuie să fie pregătită cu DRAGON Amorsă de profunzime. Aplicați masa de șpaclu și nivelați cu o spatulă în maxim 5 minute după aplicarea ei, înainte de uscare. Aplicați un strat cu o grosime de până la 2 mm. După uscare completă - aproximativ 30 de minute (în funcție de temperatura și umiditatea aerului), masa poate fi șlefuită și vopsită. Când este utilizată în exterior, vopsiți suprafața chitului după uscare cu vopsea pentru aplicații externe. După finalizarea lucrului cu produsul, acesta se va închide ermetic.

#### 4.5 Curățarea uneltelor

Uneltele murdare se vor curăța cu apă.

#### Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00  
fax: +48 12 637 79 30  
[www.dragon.com.pl](http://www.dragon.com.pl)



Since 1972

# FIȘĂ TEHNICĂ

Masă de șpaclu cu uscare rapidă  
(4x4)

## 4.6 Limitări și observații

Nu folosiți pe suprafețe care sunt expuse în permanență la acțiunea apei.

## 5. Ambalaje și cantități:

Cod produs	Capacitate	Tip ambalaj
DMSSZL100/TD/RO	100 g	Tub de plastic
DMSSZL01/RO	1 kg	Găleată de plastic

## 6. Perioada de valabilitate:

2 ani.

## 7. Observații:

### Transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +5°C până la +25°C. A nu se lasă la îndemâna copiilor.

### Alte Observații:

În timpul folosirii și după aplicare aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. Dacă produsul intră în contact cu pielea, spălați imediat cu apă. Timpul de uscare depinde de temperatura și umiditatea aerului.

Acest produs nu îndeplinește condițiile de clasificare drept produs periculos, conform directivei 1999/45/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 referitor la apropierea legilor, regulamentelor și provizioanelor administrative ale Statelor Membre pentru clasificarea, împachetarea și etichetarea produselor periculoase, așadar nu s-a pregătit o fișă de securitate de produs pentru aceasta mixtură, conform cu regulamentul EC Nr. 1907/2006 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 referitor la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Materialelor Chimice REACH, care stabilește o Agenție Europeană a Materialelor Chimice, amendând Directiva 1999/45/EC și respingând Regulamentul Consiliului EC Nr. 1488/94 și Directiva Consiliului 76/769/EEC și Directivele Comisiei 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC și 2000/21/EC.

### Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00  
fax: +48 12 637 79 30  
[www.dragon.com.pl](http://www.dragon.com.pl)