

FIȘĂ TEHNICĂ DOP <EasyKIT> PP

1. Domeniu de utilizare:

- În instalația interioară de canalizare pentru evacuarea apelor menajere la temperaturi joase sau ridicate (maxim 95°C).
- În conductele de ventilație naturală a instalației de canalizare interioară



2. Caracteristici dimensionale:

DOP <EasyKIT> PP

Cod Valrom	DN	KG	AMBALARE [BUC/PUNGA]	AMBALARE [BUC/CUTIE]
15240204000	40	0.009	40	200
15240405000	50	0.012	25	250
15240811000	110	0.058	-	60

DOP D. 40	DOP D. 50	DOP D. 110

3. Caracteristici tehnice:

- **Material:** polipropilena homopolimer (PP)
- **Culoare:** gri
- **Conformitate:** EN 1451
- **Temperatura maxima de lucru:** +80°C - continuu
+95°C - intermitent
- **Marcare:** cu jet de cerneală neagră
- **Clasa de aplicație:** B (în interiorul clădirii, ancorate de un perete)

4. Ambalare, manipulare, transport și depozitare:

- Se livrează ambalate în cutii de carton.
- Incarcarea, descarcarea și transportul pe șantier sau în locul de depozitare trebuie făcută cu atenție, astfel încât să se evite eventualele deteriorări (lovituri, zgarieturi etc.).
- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor.

5. Garanție și alte cerințe:

- 2 ani în baza facturii, cu condiția respectării instrucțiunilor de transport, manipulare, depozitare și montare.