

Drain: Camin apometru PE PIPE PARK monostrat IZOLAT D.560 Htot.850 cu capac PE(CA560850IZ-M)

CA560850IZ-M

560 mm
LUNGIME

850 mm
INALTIME

560 mm
LATIME



UTILZARE:

Căminele de apometru din polietilenă sunt utilizate la realizarea bransamentelor la rețeaua de alimentare cu apă, cu rolul de a proteja instalația și apometrul.

*Căminele nu sunt echipate cu instalația din interior.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 13598-2:2016
- Conform regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Durata mare de viață
- Diferite dimensiuni
- Utilizare în zone rezidențiale sau locuințe private

DURATA DE VIATA:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare
- Garanție 2 ani de la data livrării

MONTAJ

Caminele de apometru se montează în zone fără trafic conform instrucțiunilor producătorului.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului Standart Park G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C



- Pastă sigilare BASIC (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



1



2



3



4

CARACTERISTICI

Nume produs	Camin apometru PE PIPE PARK monostrat IZOLAT D.560 Htot.850 cu capac PE(CA560850IZ-M)
Cod produs	CA560850IZ-M
EAN	6426282035068
Categorie	Camine PE pentru apometru
Brand	Drain
Greutate	8.00 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Inaltime (H), mm	850.00
Diametru exterior (mm)	560
Material Produs	Polietilena
Volum total (Vt, litri)	140
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	20
Producator	EURO PLAST LLC