

## AGILA LIGHT

1475PA0050P40

EAN 4031582331455

Numărul de comandă 00900517



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Agila light                       |
| Tip                               | Rola pivotantă cu Frână de roată  |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 kg                             |
| Capacitate de încărcare statică   | 80 kg                             |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                             |
| Înălțime totală                   | 70 mm                             |
| Lățime totală                     | 44 mm                             |
| Greutate totală                   | 0,21 kg                           |

## ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă               |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan , Injectat       |
| Lagăr                                   | Rulment simplu              |
| Roată                                   | Gri argintiu (RAL7001)      |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet |
| Diametru                                | 50 mm                       |
| Benză de rulare                         | 19 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 19 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 91 Pe malul A               |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 40 Malul D                  |

## FURCA

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Material               | Tablă de oțel, ușoară |
| FormăFurcă             | Larg                  |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi   |
| Culoare                | Pasivat în albastru   |
| Offset                 | 25 mm                 |
| Raza de pivotare       | 64 mm                 |
| Interferență pivotantă | 128 mm                |
| Diametru cupolă        | 41 mm                 |

## RACORD

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Tip ajustare                        | Placă pătrată |
| Lungime placă                       | 60 mm         |
| Lățimea plăcii                      | 60 mm         |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 38 mm         |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 48 mm         |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 38 mm         |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 48 mm         |
| Diametru orificiu placă             | 6,3 mm        |

# AGILA LIGHT

1475PAO050P40

EAN 4031582331455

Numărul de comandă 00900517



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

