

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Orient Ceramic, cu sediul in Constanta, Str.Interioara2 Nr.1 , J13/775/2005, RO 17352940, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor Art.5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea , securitatea si protectia mediului, ca produsul:

FAIANTA FRESNO LT 22183-A 30X60 CM - GLAZURATA, RECTIFICATA, FINISAJ LUCIOS, RANDOM 6

FAIANTA FRESNO HL 22183-RM2 30X60 CM - GLAZURATA, RECTIFICATA, FINISAJ LUCIOS, MODEL UNITAR IN RELIEF CU EFECTE METALICE ARGINTII SI ELEMENTE SPECIALE LUCIOASE (REACTIVE)

PLACI CERAMICE PRESATE USCAT PENTRU FINISAREA PERETILOR INTERIORI - grupa BII

Sunt destinate a fi utilizate pentru finisarea finala a peretilor interiori in spatii care nu sunt expuse efectelor inghetului si solicitarilor mecanice mari.

are urmatoarele caracteristici:

Nr.crt	Testare element	Standard european Metoda de determinare Valori admise	Caracteristici produs Valori obtinute
A.Dimensiuni si calitate suprafetei			
1	Grosime placa (mm)	ISO 10545-2 $\pm 10\%/0,5$ mm	9 mm $\pm 0,5$ mm
2	Planeitatea canturilor (%)	ISO 10545-2 $\pm 0,3\% / 0.8$ mm	$\pm 0,037\%/0.09$ mm
3	Rectangularitate (%)	ISO 10545-2 $\pm 0,3\% / 1.5$ mm	$\pm 0,04\%/0.24$ mm
4	Planeitate suprafata (%)	ISO 10545-2 $\pm 0,4\%/1.8$ mm	$+0.08\%/0.54$ mm
5	Calitatea suprafetei	min. 95% din placi nu trebuie sa prezinte defecte vizibile, susceptibile sa afecteze aspectul pe o zona importanta a suprafetei placate ISO 10545-2	conform 100%
B.Proprietati fizice			
6	Rata de absorbtie a apei (%)	ISO 10545-3 $\geq 10\%$	15%
7	Rezistenta la inconvoiere (N/mm ²)	ISO 10545-4 Grosime $\geq 7,5$ mm Minim 12 N/mm ²	14 N/mm ²
8	Rezistenta la rupere (N)	ISO 10545-4 Grosime $\geq 7,5$ mm Minim 600 N	725 N
9	Rezistenta la socuri termice	ISO 10545-9	conform, fara defecte vizibile
C.Proprietati chimice			
10	Rezistenta la patare	ISO 10545-14 minim clasa 3	conform clasa 5
11	Rezistenta la produse chimice de uz casnic	ISO 10545-13 Min clasa GB	conform, Clasa GA
12	Rezistenta la acizi si baze de concentratii mari /mici	ISO 10545-13 concentratii mici min clasa GLB (V) concentratii mari min clasa GHB (V)	conform concentratii mici clasa LA (V) concentratii mari clasa HA (V)

Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si este in conformitate cu normele in vigoare din punct de vedere al calitatii produsului.

ORIENT CERAMIC

12.02.2025