



Principal

Gama	Easy9
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Protectie
Tip produs sau componenta	Miniature circuit-breaker
Descriere poli	1P + N
Numarul polilor protejati	1
[In] curent nominal	6 A
Tip retea electrica	C.A.
Tehnologie unitate de declansare	Termo-magnetic
Cod pentru curba	C
Capacitate de rupere	4500 A Icn la 230 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60898-1
Adecvare pentru izolatie	Da conformitate cu SR EN 60898-1

Suplimentar

Frecventa retea electrica	50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. 50 Hz
Limita de declansare magnetica	5...10 x In
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 KV
Indicator de pozitie contact	Da
Tip de control	Comutare
Semnalizare locala	Fara
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Pasi de 9 mm	2
Inaltime	81 Mm
Latime	18 Mm
Adancime	78 Mm
Durabilitate mecanica	10000 Cic
Durabilitate electrica	4000 Cic
Conexiuni - borne	Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm ² rigid Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm ² flexibil
Cuplu de strangere	2 N.M sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant	Fara

Mediu

Standarde	SR EN 60898-1
Grad de protectie IP	IP20 IP40 (carcasa modulara)
Tropicalizare	2 conformitate cu IEC 60068-2-30
Umiditate relativa	95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	113 G
Inaltimea formei de impachetare 1	2 Cm
Latimea formei de impachetare 1	7,5 Cm
Lungimea formei de impachetare 1	8,5 Cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	P12
Numar de unitati in forma de impachetare 2	1152
Greutatea formei de impachetare 2	149,504 Kg
Inaltimea formei de impachetare 2	45 Cm
Latimea formei de impachetare 2	80 Cm
Lungimea formei de impachetare 2	120 Cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 3	12
Greutatea formei de impachetare 3	1,4 Kg
Inaltimea formei de impachetare 3	7,5 Cm
Latimea formei de impachetare 3	9 Cm
Lungimea formei de impachetare 3	22,5 Cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Garan#ie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------

Product Life Status : **Comercializat**