



INFORMAȚII TEHNICE ȘI COMERCIALE

FIX STRONG Montaj adeziv
transparent

FIX STRONG Montaj adeziv transparent

1. Descrierea produsului

Adeziv gata de utilizare, cu consistență de pastă pentru lucrări de finisare în construcții, cu o aderență inițială excelentă la substraturile tipice. Nu conține solvenți organici. După uscare, creează o îmbinare incoloră.

2. Proprietăți

Culoarea adezivului:	albă;
Culoarea îmbinării:	transparentă;
Consistență:	pastă;
Densitate:	1,05 ± 0,01 kg/L
Timpul de aderență:	15 minutes;
Timpul de lipire completă:	24 h;
Randament:	1,5 - 3 m ² /L in funcție de tipul de substrat și porozitate;
Rezistența lipiturii la tracțiune:	min. 4,5MPa.

3. Utilizare

Perfect pentru lipirea elementelor din lemn, metal, ceramică, sticlă, placaj, materiale asemănătoare lemnului, PVC, polistiren, poliuretan și altele. Poate fi utilizat pentru lipirea elementelor decorative, cum ar fi plafon decorativ și plinte, paravane pentru radiatoare, gresie decorativă, plafoane, acoperiri de podea și pereți, panouri de podea și pereți, laminate etc., precum și pentru izolarea cu vată minerală și vată de sticlă. Poate fi utilizat pentru lipirea pe toate substraturile tipice utilizate în construcții. Pentru interior și exterior.

4. Instrucțiuni de utilizare

1. Curățați bine suprafețele lipite, îndepărtați praful și degresați-le cu alcool tehnic etilic, nivelați suprafața. Îndepărtați reziduurile vechi de vopsea.
2. Lipirea trebuie realizată la o temperatură cuprinsă între +10°C până la +30°C.
3. Aplicați adezivul în puncte sau dungii pe substrat sau pe elementul care este lipit. În plus, aplicați o picătură pe colțurile și capetele obiectelor lipite.
4. Alăturați elementele lipite și apăsați-le. Îndepărtați excesul de adeziv. Piese lipite pot fi poziționate fără a fi desprinse timp de aproximativ 10 minute după aplicarea adezivului.
5. Dacă există tensiune sau dacă piesele fixate sunt deosebit de grele, acestea trebuie să fie imobilizate până la întărirea completă.
6. Rezistența mecanică completă a îmbinării se realizează după aprox. 24 ore.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl





INFORMAȚII TEHNICE ȘI COMERCIALE

FIX STRONG Montaj adeziv
transparent

7. Curățați uneltele murdare și petele proaspete de adeziv cu apă. Îndepărtați murdăria uscată, mecanic.

5. Ambalaje și cantități

Codul produsului	Capacitate	Tipul ambalajului
DKMF040	40 ml	tub de aluminiu în blister
DKMF140BE/INT1	140 g	tub de plastic în cutie de prezentare
DKMF280BE/INT	280 ml	cartuș de plastic

6. Perioada de valabilitate

2 ani.

7. Observații

Condiții de transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta la temperaturi cuprinse între +10°C până la +30°C. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Alte observații:

În timpul folosirii produsului și la finalizarea lucrului aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. Adezivul înghețat își pierde definitiv proprietățile. Nu lipește PP, PE, PTFE. Se recomandă efectuarea unei probe de lipire pe o suprafață mică, înainte de folosire. Cel puțin una dintre suprafețele care trebuie lipite trebuie să fie poroasă și absorbantă. EUH208 - Conține un amestec de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă. Risc de reacție alergică.

Produs tratat cu produse biocide: amestec de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-onă [EC no. 247-500-7] și 2-metil-2H-isotiazol-3-onă [EC no. 220-239-6] (3:1), tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroximetil)imidazo [4,5-d]imidazol-2,5 (1H, 3H) -dione.

Acest amestec nu îndeplinește criteriile de clasificare ca periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivei 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu toate acestea, a fost pregătită o fișă cu date de securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), înființarea Agenției Europene pentru Produse Chimice, modificarea Directivei 1999/45/CE și abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 793/93 și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76 a Consiliului/769/CEE și Directivele Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE cu modificările ulterioare.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl