

DECLARATIE DE PERFORMANTA  
Nr.3-ACCSMET-03/01/2016

1.Cod unic de identificare a produsului

ACCESORII METALICE

2.Tipul produsului

BRIDA /ANCORARE/SUSPENDARE/TIJE

3.Avand ca utilizare preconizata folosirea la interior in conjunctie cu elemente metalice ale kitului de substructura in conformitate cu standardul de produs **SR EN 13964:2014**

4.Produs de :

**SC FIERCTC SIBEL SRL**  
Sos.Smardan nr.4, Galati , 800701,Romania,Tel: 0236449900, fax:0236449909, [office@fierctc.ro](mailto:office@fierctc.ro)

5.Determinarea performantei produsului-tip s-a facut pe baza incercarilor de tip avand ca referinta: **SR EN 13964:2014 "Plafone suspendate. Conditii si metode de incercare"**

6.In sistemul de atestare a conformitatii si constanta a performantei - **Sistem 3** de catre:

**URBAN INCERC SA IASI,**  
Str.Prof.Anton Sesan nr.37, Iasi. Tel: 0232 25 07 69, [incerciasi@yahoo.com](mailto:incerciasi@yahoo.com)

Producatorul are implementat sistemul de management al calitatii **ISO 9001:2008** si este certificat, si evaluat permanent, de catre **TUV RHEINLAND CERT GmbH** cu certificatul nr. **01 100 1521135.**

7. Performanta declarata:

Element de suspendare si prindere	Standard de referinta	F <sub>adm</sub>	Capacitate portanta L
Ancora simpla	SR EN 13964:2014	1000 N	L250a
Ancora dubla		500 N	L150a
Brida multipla		1000 N	L250a
Bride simpla (3x6, 9x6, 9x12)		1000 N	L250a
Suspendare CD		1000 N	L250a
Prelungire tija		750 N	L250a
Tija cu ochet		1200 N	L400a
<b>Clasa de reactie la foc</b>	<b>SR EN 135011+A1:2010.</b>	<b>A1</b>	
<b>Substante periculoase</b>	<b>1907/2006/EC REACH</b>	<b>NPD</b>	

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 7. Acesta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a producatorului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele producatorului de catre:

Mircea Rapotan,  
Director General

Galati , 03.01.2016



FIERCTC SIBEL SRL

10

3-ACCSMET\_01/01/2016

SR EN 13964:2014

BRIDA /ANCORARE/SUSPENDARE/TIJE

*Pentru folosirea la interior, in conjunctie cu elemente metalice ale kitului de substructura*

CAPACITATE PORTANTA :

ANCORARE SIMPLA- **L250A**

BRIDE (3x6, 9x6, 9x12), BRIDA MULTIPLA - **L250a**

PRELUNGIRE TIJA - **L250a**

TIJA CU OCHET - **L400a**

SUSPENDARE CD - **L250a**

ANCORARE DUBLA - **L150a**

**CLASA REACTIE LA FOC – R2F**

**A1**

**EMISII DE SUBSTANTE PERICULOASE –DS**

**NPD**