


COD PRODUS: 31318

Profil colț exterior pentru faianță – 10 mm



Culori:	vz. catalog
Ambalaj:	vz. catalog
Producător:	Set Prod-Com SRL., Romania
Material:	PVC tare, stabilizat cu calciu-zinc, lipsit de plumb, cadmiu și asbestos
Document de referință:	N doP-31318

Date tehnice:

Densitate	DIN 53479	1,42 g/cm ³
Punctul de înmuiere Vicat	DIN 53460	80 °C
Duritate Shore	Shore D	76°
Rezistență de rupere la tracțiune		20 N/mm ²
Capacitatea de alungire		50 %

Rezistența la acizi și baze

Acid sulfuric	90%	rezistent
Acid acetic	60%	rezistent
Acid clorhidric	37%	rezistent
Soda caustică	60%	rezistent
Uleiuri și grăsimi		rezistent
Benzin		rezistent

Solvenți

Ciclohexanone	nerezistent
Tetraclorură de carbon	nerezistent
Ester acetic	nerezistent

Instrucțiuni de utilizare:

1. Profilul se taie la lungimea necesară
2. Partea ștanțată a profilului se așează în adezivul pentru plăci ceramice
3. Faianța / gresia se poziționează pe profil și se aliniază muchiile