

Spray color pentru pete

Revizie: 12.02.2024

Pagina 1 / 2

Date tehnice

Consistență	Fluid
Sistem de întărire	Uscarea fizică
Viteză de întărire *	Întărit și vopsibil după 24 de ore
Conținut total de solide	26%
Compuși organici volatili (COV)	Aproximativ 54%
Timp de întărire (23°C și 50% umiditate relativă)	Fără praf după 5 minute, neaderent după 20 de minute
Rezistență la temperatură**	- 30 °C → 120 °C
Temperatura de aplicare	10 °C → 35 °C
Consum	3-4 mp

* Aceste valori pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substrat. Aceste informații se referă la produsul complet întărit.

Descriere produs

Produs cu acoperire puternică, formulat pentru a acoperi diverse tipuri de pete, atât la interior, cât și la exterior. Acoperă orice pată, pătrunzând în suprafață după un singur strat. Este potrivit pentru petele de perete cauzate de fum, funingine, mușegai, alimente și grăsime, articole de papetărie și murdărie în general.

Proprietăți

- Putere mare de acoperire
- Pentru utilizare în interior și exterior
- Poate fi vopsit după 24 de ore
- Poate fi utilizat ca strat de acoperire pentru restaurarea panourilor, gips-cartonului și tavanelor false
- Ideal pentru tratarea petelor de fum, mușegaiului, umidității de pe elementele de zidărie, tencuială, gips-carton...

Aplicații

Agitați bine produsul până când bilele se eliberează. Aplicați produsul de la o distanță de 20-30 cm pe pata care trebuie tratată. Acoperire excelentă cu un singur strat; pentru petele persistente, repetați aplicarea. Ideal pentru: elemente de zidărie, gips-carton, panouri, tencuială...

Ambalaj

Culoare: Alb

Ambalaj: aerosol 500 ml. Termen de valabilitate: 3 ani, într-un mediu uscat și răcoros, la temperaturi între +5°C și +25°C.

Suprafețe:

Suporturi: tencuială, beton, metale, lemn și toate substraturile de construcții obișnuite.
Natura: rigide, curate, uscate, fără praf și grăsime.
Pregătirea suprafeței: îndepărtarea ruginii.
Recomandăm un test preliminar de aderență pe fiecare suprafață.

Metoda de aplicare

A se utiliza între +10 °C și +25 °C. Suprafața care urmează a fi vopsită trebuie să fie la aceeași temperatură pentru a evita problemele de aderență și finisare. Pentru un efect optim, pulverizați de la o distanță de 20-25 cm. Folosiți echipament de protecție personală adecvat (mănuși, ochelari și mască) în timpul utilizării.

Curățați suprafețele de grăsime și praf. Mascăți părțile care nu trebuie tratate. Agitați energic recipientul timp de 2 minute. Efectuați un test de pulverizare pe o suprafață separată. Aplicați în straturi subțiri, cu mai multe straturi încrucișate, cu un interval de 3-5 minute între fiecare strat. Nu aplicați pe suprafețe sintetice. A se păstra într-un loc uscat. A se proteja de lumina directă a soarelui și de alte surse de căldură. A se utiliza numai în sezonul uscat, în locuri ferite de vânt și în zone bine ventilate. Respectați textele de avertizare de pe etichete. A se feri de îngheț, dar și de temperaturi ridicate.

Recomandări de sănătate și siguranță Luați în considerare igiena ocupațională obișnuită. Utilizați numai în zone bine ventilate.

Notă: Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile conținute în această documentație sunt rezultatul experimentelor și experienței noastre și au fost prezentate cu bună-credință. Datorită diversității materialelor și substraturilor și numărului mare de aplicații posibile care nu țin de controlul nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Întrucât designul, calitatea substraturilor și condițiile de procesare nu țin de controlul nostru, nu ne asumăm nicio răspundere în baza acestor publicații. În toate cazurile, se recomandă efectuarea de experimente preliminare. Soudal își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.

Spray colorat pentru pete

Revizie: 12.02.2024

Pagina 2 /2

Observații

- După utilizare, pulverizați aerosolul cu susul în jos timp de aproximativ 3 secunde pentru a curăța supapa până când iese doar gaz, prevenind astfel blocarea supapei cu resturi acrilice.

Responsabilitate

Conținutul acestei fișe tehnice este rezultatul testelor, monitorizării și experienței acumulate. Aceasta are caracter general și nu constituie nicio răspundere. Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile teste dacă produsul este potrivit pentru aplicație.

Conținutul acestei fișe tehnice este rezultatul testelor, monitorizării și experienței acumulate. Aceasta are caracter general și nu constituie nicio răspundere. Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile teste dacă produsul este potrivit pentru aplicație.

Notă: Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile conținute în această documentație sunt rezultatul experimentelor și experienței noastre și au fost prezentate cu bună-credință. Datorită diversității materialelor și substraturilor și numărului mare de aplicații posibile care nu țin de controlul nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Întrucât designul, calitatea substratului și condițiile de procesare nu țin de controlul nostru, nu ne asumăm nicio răspundere în baza acestei publicații. În toate cazurile, se recomandă efectuarea de experimente preliminare. Soudal își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.