

Material: Material plastic PP-R

Dimensiuni: 20 - 32 mm

Standard: ISO 15874: 2003

Caracteristici: Ușor de instalat, rezistență, nu este ușor de deformat

Aplicații: alimentare cu apă rece sau caldă, sistem de încălzire, inclusiv încălzire prin pardoseală, încălzire pe perete și radiant, aer condiționat central și transport de lichide industriale.

Utilizare: Potrivit pentru sisteme de conducte pentru alimentare cu apă și sisteme de conducte de rutare a cablurilor

- Rezistență la temperatură ridicată: temperatura maximă de lucru susținută este de până la 70 de grade, temperatura maximă tranzitorie este de până la 95 de grade
- Conservarea căldurii: conductivitatea termică redusă are ca rezultat păstrarea căldurii
- Non-toxic
- Costuri mici de instalare: greutatea redusă și ușurința instalării pot reduce costurile de instalare

**Dopul PPR** de proba alb este utilizat în instalațiile sanitare și termice, pentru închidere.

Acesta are diametrul de ..... mm și permite închiderea instalației prin lipire termică, utilizându-se unelte speciale.

Avantaje:

- durata de viață ridicată
- îmbinare sigură, prin polifuziune
- greutate scăzută
- rezistență chimică ridicată
- nu există riscul proliferării florei bacteriologice
- rezistență la temperaturi înalte

Domeniul de aplicare

- Rețele de apă potabilă pentru instalații de apă rece și caldă din locuințe, clădiri, spitale, hoteluri, școli, clădiri de birouri și construcții navale
- Rețele de conducte pentru sisteme de utilizare a apei de ploaie
- Rețele de țevi pentru instalații de aer comprimat
- Rețele de conducte pentru piscine
- Rețele de țevi pentru plante solare
- Rețele de țevi în agricultură și horticultură
- Conducte de încălzire pentru locuințe rezidențiale

100% nou și de înaltă calitate

Produsului:


1. Sănătos, neutru bacteriologic, conform standardelor de apă potabilă;
2. Rezistent la temperaturi ridicate, rezistență bună la impact;
3. Instalare convenabilă și fiabilă, cheltuieli de construcție reduse; Proprietate excelentă de izolare termică de conductivitate;
5. Ușor, convenabil de transportat și manipulat, bun pentru economisirea forței de muncă;
6. Pereții interiori netezi reduc pierderile de presiune și măresc viteza de curgere;
7. Izolare fonică (redușă cu 40% comparativ cu țevile din oțel zincat);
8. Culorile deschise și designul excelent adecvate atât pentru instalarea expusă, cât și pentru cea ascunsă;
9. Reciclabil, ecologic, în conformitate cu standardele GBM.

Se utilizează pentru conectarea țevilor cu același diametru.

Durata sa de viață poate ajunge la 50 de ani.

Avantajele produsului:

- 1) Sănătos, neutru bacteriologic, conform standardelor de apă potabilă
- 2) Rezistent la temperaturi ridicate, rezistență bună la impact
- 3) Instalare convenabilă și fiabilă, cheltuieli de construcție reduse
- 4) Proprietate excelentă de izolare termică de la conductivitatea termică minimă



5) Ușor, convenabil de transportat și manipulat, bun pentru economisirea forței de muncă.

6) Pereții interiori netezi reduc pierderile de presiune și măresc viteza de curgere

7) Izolație fonică (redușă cu 40% comparativ cu țevile din oțel zincat)