

ADEZIV PARDOSELI FLEXIBILE

ADEZIV PENTRU PARDOSELI FLEXIBILE - APLICARE CU ROLA MOCHETĂ, PVC, IUTĂ, SISAL

FISA TEHNICA

BENEFICII

- Usor de aplicat cu ajutorul unui trafalet sau a unui spaclu zimtat (A2).
- Aplicarea acestui adeziv cu ajutorul unui trafalet cu maner lung garanteaza:
 - Rapiditatea si confortul aplicarii (stand in picioare)
 - Acoperirea unei suprafate cu 50% mai mare (comparativ cu adezivul conventional pentru pardoseli din plastic aplicat cu spatula)
- Lipire puternica si rezistenta ridicata la forte de forfecare, aspirare si trafic.
- Potrivit pentru sistemele de incalzire in pardoseala.
- Fara solventi*
- Fara miros, Clasa A+

DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv acrilic pentru majoritatea tipurilor de pardoseli : plastice, PVC si vinil, mocheta (fibre textile sa si naturale) fie ca sunt placi, rulouri sau benzi. Acesta garantează o lipire puternică și ultrarezistentă în timp.

Aplicare cu spatula sau cu un trafalet. Aplicare cu rola: mai usor, mai rapid si mai economic. Suprafata tratata este cu 50% mai mare decat in cazul aplicarii cu spatula.

UTILIZARE

Adeziv acrilic pentru lipirea eficienta si de lunga durata a tuturor pardoselilor dvs. din plastic, in fiecare camera interioara a locuintei. Formula sa noua, mai fluida, permite aplicarea cu rola sau cu spatula. Garanteaza o aderenta adecvata pentru spatiile interioare cu trafic redus (ex. dormitor, living). Pentru trafic mediu se recomanda utilizarea si intinderea acestuia cu o spatula, gletiera (astfel cordonul de adeziv va asigura un strat finit mai gros ce va prelua mult mai mult din traficul pietonal.

ACOPERIRI DE PARDOSEALA

- Toate materialele plastice, PVC, vinil
- Sub forma de placi, rulouri sau lamele

SUBSTRATURI

- Sapa pe baza de ciment
- Compus de nivelare pentru pardoseala
- Placi aglomerate (CTBH/CTBX/OSB)
- Placaje ceramice vechi nivelate sau parchet vechi/slefuit

(suprafata aderenta)

Recomandăm aplicarea în prealabil a unui compus de nivelare pentru pardoseli Bostik.



MOD DE UTILIZARE

PREGATIRE

Stratul suport trebuie sa fie rezistent, solid, uscat, curat si fara praf. Suprafata trebuie sa fie plana si fara urme de agenti de contaminare(uleiuri,rasini, produse de curatare, etc.).

APLICARE

ACOPERIRI DE PARDOSEALA SUB FORMA DE RULOURI

1. Luati dimensiunile camerei si o marja de 10 cm in plus pentru fiecare latura in vederea taierii ruloului si lasarii unui surplus de min 10 cm pe zonele perimetrice (pentru o taiere optima a produsului la marginea peretilor). *Derulati ruloul cu 24 de ore inainte de montare (pentru indreptarea acestuia).
2. Pozitionati in prealabil materialul, incepeti sa-l intindeti dinspre centru spre extremitati pentru a-l indrepta. Dupa intindere,realizati taieturile perimetrice. Pentru zonele de imbinare se recomanda suprapunerea rulourilor pe o latime de 10 cm si taierea concomitenta a acestora a.i. sa se asigure o imbinare cat mai precisa.
3. Dupa taierea surplusului materialului de acoperire, pornind dinspre margine se pliaza jumătate din material , iar pe zona descoperita se intinde adezivul cu ajutorul trafaletului sau a spatulei pe stratul suport.
4. Asteptati intre 5 si 10 minute inainte de a aplica acoperirea de pardoseala peste adeziv. Daca este necesar, aveti la dispozitie 20 - 25 de minute pentru a repositiona acoperirea de pardoseala.
5. Presati materialul de acoperire lipit de la centru spre margini, acordand o atentie deosebita colturilor. Procedati in acelasi mod pentru cealalta jumătate a acoperirii de pardoseala.

ACOPERIRI DE PARDOSEALA SUB FORMA DE PLACI

RECOMANDAREA NOASTRA: organizati-va pentru a finaliza cu un rand de placi intregi la usa de intrare in camera. Intotdeauna incepeti montajul placilor pe doua axe perfect perpendiculare.

1. Folosind un echer, trasati doua linii perpendiculare pe podea, fie in mijlocul camerei, fie din centrul intrarii principale.
2. Pozitionati placile, fara a le lipi, de-a lungul acestor axe. Aceasta metoda de montaj fara lipire, cunoscuta sub numele de „montaj in alb”, va permite sa alegeti cea mai estetica solutie si sa optimizati taieturile.
3. Incepeti prin aplica adeziv pe o suprafata de aproximativ 2m² de-a lungul uneia dintre axe, asteptati apoi intre 5 si 10 minute, apoi montati placile una dupa alta. Taiati ultima placa si refolositi taietura pentru a incepe al doilea rand si asa mai departe. Aveti la dispozitie intre 20 si 25 de minute pentru a repositiona placile.

ACOPERIRI DE PARDOSEALA SUB FORMA DE LAMELE

Este de preferat sa incepeti montajul pe latura cu cel mai lung perete. Incepeti montajul intr-un colt al camerei. Ca si in cazul placilor, lucrati de-a lungul axelor perpendiculare.

Aplicati adeziv pe podea pe o suprafata echivalenta cu latimea a 2 lamele. Asteptati intre 5 si 10 minute, apoi montati lamelele una dupa alta.

Taiati ultima lamela si reutilizati taietura pentru a incepe al doilea rand. Continuati in acest fel. Aveti apoi la dispozitie intre 20 si 25 de minute pentru a repositiona placile.

TIMP DE USCARE INAINTE DE RELUAREA TRAFICULUI PIETONAL: 12 ORE

(timpul de uscare depinde de temperatura, umiditatea ambientala si porozitatea substratului)

PRECAUTII PENTRU UTILIZARE:

- In cazul montajului pe pardoseala cu sistem de incalzire, instalatia de incalzire trebuie oprita cu 3 ore inainte de montaj si repornita treptat dupa ce adezivul este complet uscat (aproximativ 24 de ore).
- Temperatura de lucru: +10°C pana la +25°C.

DATE TEHNICE

Tip	Adeziv acrilic
-----	----------------

CONSUM

Unelte	Consum	Suprafata tratata
Rola cu par scurt	200 mg/m ²	34 m ²
sau		
Spatula nr. 1-A2	250 mg/m ²	28 m ²

CURATARE

Unelte si urme de adeziv proaspat: apa.
Reziduuri de adeziv uscat: raziire.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni in ambalajul original inchis, depozitat la temperaturi cuprinse intre +10°C si +30°C, ferit de inghet.

AMBALARE

Cod	Ambalare	PCB	Gencod
30624115	Galeata de plastic 3 kg	1	
30624114	Galeata de plastic 6 kg	1	

SIGURANTA

A nu se lasa la indemana copiilor.
Cititi eticheta inainte de utilizare.
In cazul in care va adresati medicului, pastrati recipientul sau eticheta la indemana.

Pentru detalii suplimentare, consultati fisa cu date de securitate .



* informatii privind nivelul emisiilor de substante volatile in aerul interior, care prezinta un risc de toxicitate prin inhalare, pe o scara de clasificare de la A+ (emisii foarte scazute) la C (emisii ridicate).

Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.

Toate indicatiile, recomandarile, cifrele si normele de siguranta furnizate se bazeaza pe cercetari atente, precum si pe experienta noastra actuala si nu implica nicio obligatie. Desi documentatia a fost intocmita cu cea mai mare atentie, nu ne asumam nicio raspundere pentru inexactitati, greseli, erori de compozitie sau de tiparire. Ne rezervam dreptul de a modifica produsul respectiv in cazul in care consideram ca este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului si conditiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio raspundere pentru lucrarile efectuate pe baza acestei documentatii. Prin urmare, va recomandam sa efectuati personal testele practice la fata locului. Termenii si Conditiiile noastre generale de Vanzare si Livrare se aplica tuturor produselor vandute si livrate de noi.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300

Bostik Moldova
Strada Feredului 12A
Chișinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300



DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa cititi, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta. Afirmitiile, informatiile tehnice, datele si recomandarile continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.