



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Fisa tehnica



SOLUTIE 1L CURATARE STRAT CIMENT MEM MEM ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER

1. Caracteristici/utilizare

- Indeparteaza depunerile de reziduuri de ciment, eflorescentele discrete, depunerile de calcar, resturile de mortar și rugina de pe placile ceramice, beton și multe alte substraturi.
- Nu contine diluant și poate fi aplicat la interior și exterior.

2. Substrat si prelucrare

- Reprezinta o solutie de curatare cu eficienta deosebita, care poate fi aplicata in stare pura sau diluata.
- Poate fi aplicat in stare pura sau diluata (max. 1:5) cu apa.
- Se aplica pe substratul umezit in prealabil și se perie corespunzator.
- Dupa un interval redus de actionare se clatește cu apa din abundenta și se indeparteaza excesul de material cu un burete.
- Se recomanda indepartarea anterior aplicarii a impuritatilor grosiere cu matura, peria sau cu ajutorul curatitorului de inalta presiune.
- Inainte de aplicarea Bostik C 404 este necesara realizarea testarea pe a suprafata de proba.

3. Consum

- 50-250 ml/m² (in functie de dilutie)

4. Temperatura de prelucrare

- + 5 °C pana la + 40 °C.

5. Compozitia materialului

- Ingrediente conform regulamentului CE cu privire la curatare: 5 - 15 % fosfati; sub 5 % agenti tensioactivi neionici



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Fisa tehnica

SOLUTIE 1L CURATARE STRAT CIMENT MEM MEM ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER

6. Date tehnice

- Culoare: incolor
- Forma: Lichid
- Miros: Usor intepator

7. Curatare

- Uneltele trebuie clatite cu multa apa.

8. Instructiuni tehnice de siguranta

- Este necesara respectarea instructiunilor de pericol si a recomandarilor de siguranta aplicate pe ambalaje si in fisele cu date de siguranta.
- SIGURANTA
- Conține: Acid ortofosforic.
- H290 - Poate fi corosiv pentru metale. P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor
- P234 - A se păstra numai în ambalajul original. P390 - Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere

9. Depozitare

- Produsul trebuie depozitat in ambalaj original, in conditii uscate, ferite de inghet, la temperaturi cuprinse intre +5 si +25°C.
- Valabilitate: in recipient original, nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5 si +25°C. si in conditii corespunzatoare de depozitare, 48 luni.

10. Eliminarea deseurilor

- Ambalajele golite complet pot fi predate la punctul de reciclare a materialelor plastice. Resturile de produs intarit pot fi eliminate ca deșeu de șantier, conform normelor de specialitate.

11. Forma de livrare

1 litru

Pagina 2 din 3



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Fisa tehnica



SOLUTIE 1L CURATARE STRAT CIMENT MEM MEM ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER

Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fisa cu date de de securitate pentru precautii referitoare la utilizare.

Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document.

Acestea se refera fara limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris in prezentul document.

Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia.

Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii.

Versiune: mai 2018. Versiunile anterioare nu sunt valabile.