

XTREME SPRAY FLUORESCENT

1. Descrierea produsului:

Este un produs destinat vopsirii decorative și de protecție. Nu conține compuși și substanțe de plumb și crom care afectează stratul de ozon.

2. Proprietăți:

Timp de uscare la 20°C:	aproximativ 20 minute(un strat)
Tip de bază:	acrilic
Acoperire:	1,5 m ² /400 ml
Culoare:	disponibil în trei culori (galben, portocaliu, verde)

3. Utilizare:

Este un produs destinat pentru lăcuirea decorativă și de protecție a suprafețelor din oțel, metal, fier, piatră, ceramică, beton, lemn. Nu este recomandat pentru vopsirea în scopuri de avertizare (semne, inscripții, marcaje ale unor locuri periculoase etc.).

4. Instrucțiuni de utilizare:

4.1 Prepararea suprafețelor:

Suprafețele care urmează să fie vopsite trebuie curățate și degresate cu DRAGON Acetonă tehnică. Suprafața vopsită trebuie să fie amorsată cu Dragon email universal alb.

4.2 Temperatura de lucru:

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +18°C până la +25°C(temperatura aerului și a elementelor vopsite).

4.3 Recomandări:

Înainte de folosire agitați bine recipientul timp de un minut astfel încât bila de metal din interior să amestece în mod omogen produsul. În timpul aplicării țineți sprayul la 30 de cm față de suprafața pe care doriți să o vopsiți. Apăsăți cu fermitate butonul și aplicați cu mișcări continue și regulate. Aplicați două sau trei straturi subțiri la intervale de 30 de minute. Curățați butonul sprayului după folosire întorcând sprayul în jos și apăsând butonul timp de 2 secunde.

5. Ambalaje și cantități:

Cod produs	Capacitate	Tip ambalaj
DLF400xx/PL-BG-LT-RO-UA	400 ml	Cutie din aluminiu sub presiune



Since 1972

FIȘĂ TEHNICĂ

Xtreme spray fluorescent

Unde xx indică culoarea:

PO	Portocaliu
ZO	Glaben
ZI	Verde

6. Perioadă de valabilitate:

5 ani.

7. Observații:

Transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +0°C până la +30°C.

Alte observații:

În timpul folosirii produsului și la finalizarea lucrului aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. Înainte de utilizare, testați pe o suprafață mică. Capacul indică culoarea apropiată de cea a vopselei. Obiectele mari se vor vopsi cu mai multe spray-uri din același lot de producție.

COV: categoria B; Finisarea vopselelor cu efecte speciale; Toate tipurile sunt de 840 g/L, COV maxim pentru acest produs este de 680 g/L.

Acest amestec îndeplinește criteriile pentru clasificarea ca periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, modificând și abrogând directivele 67/548 / CEE și 1999 / 45 / CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, prin urmare, a fost pregătită o fișă cu date de securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), înființarea Agenției Europene pentru Produse Chimice, care modifică Directiva 1999/45 / CE și abrogă Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și Directiva Directiva 76/769 / CEE și a Comisiei 91/155 / CEE, 93/67 / CEE, 93/105 / CE și 2000/21 / CE modificată.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl

