

DCG418N-XJ

Selling Propositions(ro)

- Motorul de 54 V fără perii oferă performanță îmbunătățită în aplicații solicitante
- Frâna electrică oprește rapid piatra la decuplarea comutatorului de declanșare
- Ambreiajul electronic reduce reculul în cazul unei trângulări sau calări
- O apărătoare din plasă amplasată peste orificiile de admisie a aerului împiedică aspirarea prafului prin motor
- Mulajul din cauciuc oferă prindere și confort îmbunătățite
- Acumulatorul Flexvolt 54V XR oferă putere și performanțe maxime
- Sistemul de blocare a axului, montat înecat, permite obținerea adâncimii maxime de tăiere și protecție suplimentară pentru buton în cazul utilizării în spații înguste
- Mânerul lateral cu două poziții oferă un plus de confort și control

Standard Equipment(ro)

- Mâner lateral cu 2 poziții (1)
- Apărătoare de protecție fără cheie (1)
- Cheie pentru pânză (1)
- Acumulatorul și încărcătorul se vând separat (1)

Warranty specifications(ro)

Specifications(ro)	
Diametrul maxim al discului	125.0 mm
Turație în gol	9000 rpm
Viteza variabilă	No
Sistem de prindere	M14
Tip întrerupător	Trgaci
Sursa putere	Cu acumulator
Perform and Protect	Yes
Frana	Yes
Cuplaj	Yes
Flană cu schimbare rapidă	Yes
Furnizat în set	No
Greutate	2.18 kg
Lungime	400.0 mm
Înălțime	125.0 mm
Vibrație mână/ braț - polizare	6.1 m/s ²
Aproximativ K 1 (Vibrații)	1.5 m/s ²
Vibrație mână/ braț - slefuire	2.5 m/s ²
Aproximativ K 2 (Vibrații)	1.5 m/s ²
Intensitate sonoră	84.0 dB(A)
Aproximativ K 1 (Sunet)	3.0 dB(A)
Intensitate acustică	95.0 m/s ²
Aproximativ K 2 (Sunet)	3.0 dB(A)