



INTERSTAR CHIM S.A.

Basarabia nr. 256
Sector 3. BUCURESTI,
ROMÂNIA

Tel.:021 256 46 36 , 021 256 46 04 ,
Fax : 021 256 46 26 ; e-mail:office@interstar.ro
web page: www.interstar.ro

FISA TEHNICĂ **Pentru produsul RIVEX MOBILA**

1.GENERALITATI :

1.1.RIVEX MOBILA, solutia care curata, ingrijeste si protejeaza mobila dumneavoastra.Formula sa cremoasa reda stralucirea initiala a lemnului si ii mentine luciul pentru mai mult timp.RIVEX MOBILA poate fi folosit si pe suprafete ceramice, email, crom si plastic.

1.2.Produsul se comercializeaza in doua variante :

- RIVEX MOBILA CLASSIC
- RIVEX MOBILA SPRING FRESH

2.CONDITII TEHNICE DE CALITATE :

2.1.Aspect: - lichid alb laptos ambalat in recipient sub presiune.

2.2.Miros - caracteristic parfumat

2.3.Densitatea relativa la 20°C - ~0.82 g/cm³.

2.4.Continut net recipient - 300 ml; 400 ml

3.AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT :

3.1. Produsul se ambaleaza in recipiente metalice sub presiune prevazute cu sistem de pulverizare. Recipientii sunt introdusi in cutii de carton(cate 12 bucati) care apoi sunt inchise cu banda adeziva.

3.2.Recipientii sunt etichetati individual, fiecare eticheta continand urmatoarele specificatii:

- numele producatorului si distribuitorului,
- denumirea produsului,
- volum net exprimat in ml,
- greutatea neta,
- capacitatea recipientului,
- compozitia chimică,
- domeniul si modul de utilizare,
- precautii,
- pictograma de pericol,
- termen de valabilitate,
- numarul lotului,
- data productiei si expirarii,
- codul comercial.

3.3.Depozitarea se face in spatii curate, bine ventilate, ferit de razele solare,la temperaturi sub 50°C.

3.4.Produsul are termen de valabilitate de 5 ani de la data fabricatiei si este garantat de catre producator in conditii de depozitare si transport identice cu cele enumerate mai sus.

3.5.Transportul se face numai cu mijloace de transport acoperite.

3.6.Fiecare livrare va fi insotita de documente de certificare a calitatii (declaratie de conformitate).

4.MOD DE UTILIZARE :

4.1.Agitati bine flaconul inainte de utilizare. Pulverizati tinand recipientul in pozitie verticala, la o distanta de aproximativ de 23 cm, apoi stergeti suprafata cu o carpa moale si curata. Pentru suprafetele mici si greu accesibile, pulverizati direct pe carpa.Nu utilizati pentru pardoseli sau pentru pe suprafete din interiorul baii intrucat acestea ar putea deveni alunecoase.

5.PRECAUTII :

Aerosol inflamabil.

Recipient sub presiune: poate exploda daca este incalzit.

A nu se lasa la indemana copiilor.

A se pastra de departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse.
Fumatul interzis.

Nu pulverizati deasupra unei flacari deschise sau unei alte surse de aprindere.

Recipient sub presiune: nu perforati sau ardeti chiar si dupa utilizare.

Nu inspirati spray-ul.

A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.

In caz de contact cu ochii, clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute.Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta.Continuati sa clatiti.

In caz de ingeratire, sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.

In caz de incendiu: utilizati apa pentru stingere.

A se proteja de lumina solara.

Nu expuneti la temperaturi care depasesc 50°C/122°F.

A se depozita intr-un spatiu bine ventilat.

Aruncati continutul/recipientul conform reglementarilor nationale in vigoare, specifice in domeniul deseurilor.

Contine 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one.Poate provoca o reactie alergica.

Sef compartiment de calitate
Chim.Heroiu Cerasela