

FIȘA TEHNICĂ

FILTRU MICRON BATERIE 1 CAI

1. Domeniu de utilizare

Sistemul este proiectat sa fie montat si utilizat in punctele de consum (ex.sub chiuveta) pentru filtrarea apei potabile din rețele publice, apa controlata microbiologic.

2. Caracteristici tehnice

Pachetul **AQUA03110150151 FILTRU MICRON BATERIE APA RECE 1 CALE** este format din:

- 1 buc ROB 1/2FI-3/8 HOLx1/4 QUICKx1/2-3/8FE – cod VALROM 87144031250;
- 2 buc REDUCTIE QUICK 5/16"x1/4" GRI – cod VALROM 87144029006;
- 3 m TUB NEGRU 1/4" – cod VALROM 87144020111;
- 1 buc CARTUS FILTR 15" FILTR MULTIP QC 0,15MIC – cod Valrom AQUA08000016015;
- 1 buc CAPAC QUICK CONNECT CU SUPORT METALIC – cod Valrom 87144000050;
- 1 buc BATERIE PT SISTEM PUR 3 – cod Valrom 87144000003M;
- 1 buc SENZOR INUNDATIE SISTEME PUR-OSMOZA – cod Valrom 88082000000;
- 2 buc HOLSURUB CAP INECAT 4X20 – cod Valrom 25HOL00420;
- 1 buc manual utilizare.



Cartusul filtrant retine impuritati de pana la 0,15 microni si reduce incarcatura bacteriana cu 99,9999%. Elimina poluanti, clor, alte gusturi si mirosuri neplacute. Cartusul filtrant este de unica folosinta.

Este nevoie ca apa sa fie lasata sa curga prin cartus minim 5 minute inainte de prima utilizare pentru a asigura o curatare si activare corespunzatoare a cartusului filtrant.

In situatia in care se pot produce depasiri ale presiunii maxime este obligatorie montarea unui regulator de presiune in amonte de filtru.

Nu se vor folosi cartuse care prezinta lovituri sau fisuri datorate transportului sau depozitarii neconforme, cartuse care sunt murdare, mucegaite, sau care prezinta schimbarea culorii, care au miros, etc.

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

Cartusul filtrant se va înlocui la fiecare 12 luni sau la fiecare 6 luni dacă limita de utilizare a fost depășită sau dacă debitul scade sub cel specificat de producător. După perioade lungi de neutilizare (3-4 săptămâni, filtrul trebuie înlocuit).



Păstrează sărurile și mineralele naturale.



Reduce gustul și mirosul de clor.



Reduce riscul dezvoltării microbiologice.



Retine 99.9999% din încărcătura bacterială.



Elimină microplasticul, rugină, malul și particulele mai mari de 0.15 microni.

AQUA08000016015 CARTUS CARTUS FILTR 15" FILTR MULTIP QC 0,15MIC		
Dimensiuni de gabarit ØxH	[mm]	79x385
Masa	[kg]	0.537
Presiunea maximă de funcționare	[bar]	7
Temperatura de funcționare	[°C]	3÷30
Poziție de montaj		verticală
Volum apă ce poate fi tratată/filtrată	[l]	10.000*

*volumul de apă tratat cu un debit de 300l/h pentru o concentrație de clor de 1mg/l



AQUA03110150151 FILTRU MICRON BATERIE APA RECE 1 CALE		
Dimensiuni de gabarit LxIxH	[mm]	272x160x420
Masa	[kg]	1.3
Presiunea maximă de funcționare	[bar]	7
Temperatura de funcționare	[°C]	3÷30
Poziție de montaj		verticală
Volum apă ce poate fi tratată/filtrată	[l]	10.000*

Certificate disponibile pentru producător: ISO9001.

Cartusele filtrante au certificare ICIM 0415CS/0445CS – produse și componente dedicate utilizării în instalații cu apă potabilă.

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare

- Sistemul FILTRU MICRON BATERIE 3 CAI se livrează ambalat în cutie de carton.
- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport (excepție neîncălzit în timpul sezonului rece) în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor, aplicate oricărui tip de transport. Observați etichetele în timpul manipulării și transportului produsului.
- Cutiile se manipulează cu grijă, nu se aruncă, nu se pun greutăți pe acestea.
- Produsul trebuie să fie depozitat în incintă uscată și bine ventilată, protejat împotriva deteriorărilor mecanice, la impactul cu umiditatea și substanțe chimice agresive.
- Păstrați produsul în ambalajul original la o temperatură ambientală cu valori cuprinse între 10 ÷ 35 °C în spații ferite de umiditate și la o distanță de cel puțin 1m de surse de căldură.

4. Garanție

Garanția sistemului este de 24 luni de la data achiziției, în condițiile respectării instrucțiunilor tehnice specificate în manual. Garanția cartușelor: a se vedea pe etichetă.

Garanția se acordă pe baza certificatului de garanție completat și pe baza documentelor de achiziție (bon fiscal, factură fiscală).

Cazurile neacoperite de aceasta sunt reglementate de legea cu privire la protecția drepturilor consumatorilor.

5. Punere în operă

- Conform "Instrucțiunilor de utilizare și montaj care sunt în cutie cu produsul.
- Se montează NUMAI pentru circuitele de alimentare cu apă rece.
- Se montează în incinte protejate de îngheț și temperaturi excesive.