

DENUMIREA PRODUSULUI

Jeger Metal Structur

DESCRIEREA PRODUSULUI

Masă decorativă gata de utilizare pentru a crea un efect metalic pe perete, cu denivelări și abraziuni caracteristice.

UTILIZAREA PRODUSULUI

Efect decorativ pentru peretii din interiorul spațiilor rezidențiale, birourilor și spațiilor publice. Poate fi utilizat pe diverse substraturi, inclusiv gips-carton, tencuială de ciment, suprafețe vopsite în prealabil, etc.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Aplicați Jeger Primer Metal Structur cu un trafalet din microfibră pe un perete curat, uscat, fără praf și degresat. Aplicați Primer-ul conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Lăsați să se usuce timp de aproximativ 4 ore.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

- ✓ Amestecați bine efectul decorativ înainte de utilizare.
- ✓ Nu amestecați cu alte vopsele.
- ✓ Posibilitatea apariției eflorescenței de culoare pe suprafața vopselei este o caracteristică naturală a produsului.
- ✓ Dacă trebuie să utilizați mai multe pachete din loturi de producție diferite, amestecați conținutul tuturor pachetelor într-un recipient mai mare înainte de aplicare, pentru a preveni diferențele de nuanță a culorii.

APLICAREA PRODUSULUI

Unelte: gletieră și trafalet

Aplicați cu o gletieră un strat subțire de grosimea granulației produsului (aproximativ 1 mm). Faceți "zgârieturi" verticale în compoziția ușor uscată, cu ajutorul gletierei, apoi neteziți ușor suprafața. Aplicați la temperaturi cuprinse între +8°C și +25°C, cu o umiditate relativă maximă de 82%, evitând curenții de aer. Lăsați să se usuce.

Aplicați Jeger Loft Metal Metaliza pe suprafața uscată cu ajutorul unui trafalet din burete. Aplicați produsul în toate direcțiile, fără a apăsa prea tare trafaletul. Lăsați să se usuce.

Notă: Dacă trebuie să folosiți mai mult de un pachet de produs, amestecați conținutul tuturor pachetelor într-un recipient mai mare înainte de aplicare, pentru a preveni diferențele de nuanță a culorii.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Fișa tehnică este menită să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu reprezintă baza pentru răspunderea juridică a producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 18.11.2022

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne 55-040 Kobierzyce
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl

TIMPUL DE USCARÉ

La o temperatură de +23°C și 50% umiditate relativă Jeger Metal Structur se usucă după aproximativ 12 ore. Jeger Loft Metal Metaliza se usucă în aproximativ 2 ore. Temperaturile scăzute, umiditatea crescută și ventilația deficitară prelungesc timpul de uscare.

EFICIENȚA PRODUSULUI

Până la 6m² dintr-un ambalaj de 7 kg.

Eficiența produsului depinde de structura și capacitatea de absorbție a suprafeței vopsite, de metoda de aplicare și de culoarea aleasă.

PERIOADA DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricației

AMBALAREA PRODUSULUI

7 kg

PROTECȚIA MEDIULUI

Nu vărsați reziduurile de produs în sistemul de canalizare. Ambalajele goale și ambalajele cu reziduuri de produs care nu vor mai fi utilizate trebuie eliminate într-un container de deșuri etichetat corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul trebuie transportat și depozitat în ambalajul său original, protejat de condițiile atmosferice. Temperatura de depozitare și transport este cuprinsă între +5°C și +25°C. Data de expirare și numărul de lot: a se vedea pe ambalaj.

SECURITATE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul conține 2-metilozotiazol-3(2H), 1,2-benzoizotiazol-2(2H)-ona și un amestec postreacțional de 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-one și 2-metil-2H-izotiazol-3-one (3:1). Poate provoca reacții alergice. Dacă este necesar, solicitați sfatul medicului. Evitați inhalarea vaporilor sau a ceții. Lucrați în încăperi bine ventilate. Folosiți echipamente de protecție personală. Eliminați conținutul/recipientul în containere de deșuri marcate corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale. Limita conținutului de COV (Cat. A/L/FW) pe ambalaj 200g/L (2010). Acest produs conține mai puțin de 45 g/L de COV.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Fișa tehnică este menită să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu reprezintă baza pentru răspunderea juridică a producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 18.11.2022

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne55-040 Kobierzyce
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl