



tesa® 4668

Informații Produs



Bandă din polietilenă transparentă cu rezistența ridicată

Descriere produs

tesa® 4668 este o bandă din polietilenă compusă dintr-o folie din polietilenă transparentă de 110μm și un adeziv acrilic. tesa® 4668 este o bandă foarte robustă pentru o gamă largă de aplicații, de multe ori utilizată pentru îmbinarea foliilor din polietilenă de densitate redusă în construcții și clădiri de case.

Caracteristici:

- rezistență UV foarte bună
- adeziv puternic, rezistent la îmbătrânire
- rezistență la intemperii și la apă
- rezistență bună la abraziune
- rezistență foarte bună la solvenți
- avizată de Institutul Suedez de Avizare Tehnică în Construcții (SITAC) pentru îmbinarea foliei de polietilenă în construcții

Aplicații

- Repararea pieselor plastice atât de interior cât și de exterior
- Repararea serelor
- Sigilarea pungilor de plastic
- Îmbinarea materialelor filmice anti vapori
- Proiectată special pentru îmbinarea foliei din polietilenă de densitate redusă în construcții/clădiri de case

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|--------|
| • Material suport | folie de polietilenă | • Grosime totală | 140 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | |
|------------------------|---------|
| • Rezistența la rupere | 20 N/cm |
|------------------------|---------|



tesa® 4668

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04668>