

**Model „Aspen“
Internal code: 9937KY;9938KY
Type Porcelain Tiles GL
Group Bla, Nominal size 200x1200x8.5 mm**

Group B1a, Nominal size 200x120x6 mm					
Characteristics/Caracteristici / Group Bla, Annex G	Tolerance EN 14411:2016, %	Tolerance EN14411:2016, mm	Request values//Masuratori in laborator Kai	Testing method//Metoda de lucru	
1.Length/width /Lungite/latime, mm	±0.6/max±2mm	±1.20/±2.00	Caliber	Size	EN ISO 10545-2
			8	198 x 1198	
2.Thickness Grosimea, mm	±5/max±0.5mm	±0.42	8.5 ±0.42mm		EN ISO 10545-2
3. Straightness of sides Liniaritatea muchiei,mm	±0.5/max±1.5mm	±1.00/±2.00	±0.8 mm		EN ISO 10545-2
4. Rectangularity/ Rectangularitate , mm	±0.5/max±2mm	±1.00/±2.00	±0.8 mm		EN ISO 10545-2
5. Centre curvature/ Curbura centrala, mm	±0.5/max±2mm	±2.00	CC – 0.6 mm; CV + 1.5 mm		EN ISO 10545-2
6. Edge curvature/ Curbural laterală, mm	±0.5/max±2mm	±1.00/±2.00	CC – 0.6 mm; CV + 1.5 mm		EN ISO 10545-2
7. Warpage/ Deformarea, mm	±0.5/max±2mm	±2.00	CC – 0.6 mm; CV + 1.5 mm		EN ISO 10545-2
8. Surface quality/ Calitatea suprafetei	≥95% without defects	≥95% without defects	Pass		EN ISO 10545-2
9.Water absorption Absorbția de apa, %	≤0,5% Individual ≤0,6%	≤0,5% Individual ≤0,6%	0.06 – 0.12 %		EN ISO 10545-3
10.Modulus of rupture Rezistența mecanică, N/mm²	≥35N/mm² individual≥32N/mm²	≥35N/mm² individual≥32N/mm²	≥35N/mm²		EN ISO 10545-4
11. Breaking strength Forța de rupere, N	≥1300	≥1300	≥1300		EN ISO 10545-4
12.Determination of surface abrasion for glazed tiles/Rezistența la abraziune	the class of abrasive resistance and the number of cycles are declared by producer	the class of abrasive resistance and the number of cycles are declared by producer	9937 – 4/6000 9938 – 3/750		EN ISO 10545-7
13.Crazing resistance, glazed tiles/Resistența la crapături pentru plăci glazurate	Pass according to EN ISO 10545-1	Pass according to EN ISO 10545-1	Resistant		EN ISO 10545-11
14.Resistance for household chemicals and swimming pool salts/Rezistența la soluțiile de uz casnic și sărurile de piscină	Min class B	Min class B	GA		EN ISO 10545-13
15.Resistance to the low	Declared value	Declared value	GLA		EN ISO 10545-13

concentration acids and alkalis/Rezistentă la acizi și baze de concentrație slabă				
16. Resistance to the high concentration acids and alkalis/ Rezistentă la acizi și baze de concentrație mare	Declared value	Declared value	GHA	EN ISO 10545-13
17. Stain resistance Rezistentă la patare	Min class 3	Min class 3	class 5	EN ISO 10545-14
18. Frost resistance Rezistentă la îngheț	Pass according to EN ISO 10545-1	Pass according to EN ISO 10545-1	Resistant	EN ISO 10545-12
19. Slipperiness Rezistentă la alunecare	Declared value	Declared value	PTV 36+ Dry PTV 36+ Wet	BS 7976
20. MOHS Rezistentă la zgăriere	Declared value	Declared value	9	EN 101:1991
21. Slipperiness Rezistentă la alunecare	Declared value/	Declared value/	R9	DIN 51130

Date: 12.02.2025

QC: