

Tip : Faianta din colectiile: New Sonata; Luma; Loran; Sara; Elements; Soft Wood; Travertino Rock
 Producator : ART Ceramic

CERTIFICAT DE CONFORMITATE PRODUSE CERAMICE PASTA ROSIE TIP FAIANTA

| S. No. | Produs de test | Conform ISO 13006 Bill | | ART testare lap |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | Placi faianta cu distantier | Placi faianta fara distantier | |
| 1 | DIMENSIUNE | | | |
| | 1-1 Lungime si latime | +0.6% - 0.3% | L > 12cm : ± 0.5% | ± 0.12% MM |
| | 1-2 Grosime | ± 10% | ± 10% | ± 6% MM |
| | 1-3 Curbura lateralelor (Cea mai mare deviatie din unghi drept) | ± 0.3% | ± 0.3% | ± 0.3% MM |
| | 1-4 Rectangularitate | ± 0.3% | ± 0.5% | ± 0.5% MM |
| | 1-5 Planeitatea suprafetei | | | |
| | a) Curbura centrala | + 0.8 mm - 0.2 mm | + 0.5% - 0.3% | ± 0.08% MM |
| | b) Curbura marginii | + 0.8 mm - 0.2 mm | + 0.5% - 0.3% | ± 0.07% MM |
| | c) Deformarea | 0.5mm pt dimensiune < 250 cm ² 0.75mm pt dimensiune > 250 cm ² | ± 0.5% | 0.03% MM |
| 2 | Absorbția apei % | E > 10% | E > 10% | 15% |
| 3 | Rezistentă suprafață (Duritate) (Mohs) | Minim de 3 | Minim de 3 | Pt perete (3) / podea (5) |
| 4 | Rezistentă la crapatura, N/mm | Min15 pentru grosime ≤7.5mm Min12 pentru grosime 7.5mm | Min15 pentru grosime ≤7.5mm Min12 pentru grosime 7.5mm | ≥ 18 |
| | Rezistentă spartura în N | ≥600 pentru grosime ≥7.5mm ≥200 pentru grosime 7.5mm | ≥600 pentru grosime ≥7.5mm ≥200 pentru grosime 7.5mm | > 1000 |
| 5 | Rezistentă termală a socului la 100 C | Valabil | Valabil | Aprobat |
| 6 | Microfisuri rezistentă | Necesar | Necesar | Aprobat |
| 7 | Rezistentă la chimice | Valabil | Valabil | Class A |
| 8 | Rezistentă la colorare | Min clasa 3 | Min clasa 3 | Class 2 |
| 9 | Coefficient la expansiune termică | Valabil | Valabil | Aprobat |
| 10 | Extinderea umidității | Valabil | Valabil | Aprobat |
| 11 | Rezistentă la îngheț | Valabil | Valabil | Aprobat |
| 12 | Mica diferență de culoare | Valabil | Valabil | fara schimbări |
| 13 | Placi cu spațiu distantier | - | - | ± 0.03% |
| 14 | Calitatea suprafeței | Min 95% | Min 95% | 98% |

Director de export a calitatii
 Mr.Mohamed Abd El-Nabi

