


**COD PRODUS.: 32151**

Profil colț interior pentru faianță



Culori: vz. catalog

Ambalaj: vz. catalog

Producător: Set Prod-Com SRL, Romania

Material : PVC moale, stabilizat cu calciu-zinc, cu plastifiant DOP ,  
lipsit de cadmiu și asbestos

Document de referință: N doP-32151

**Date tehnice:**

Densitate	DIN 53479	1,42 g/cm <sup>3</sup>
Punctul de înmuiere Vicat	DIN 53460	80 °C
Duritate Shore	Shore D	76°
Rezistență de rupere la tracțiune		20 N/mm <sup>2</sup>
Capacitatea de alungire		50 %

**Rezistența la acizi și baze:**

Acid sulfuric	până la 90 %	rezistent
Acid acetic	până la 60 %	rezistent
Acid clorhidric	până la 37 %	rezistent
Soda caustică	până la 60 %	rezistent
Uleiuri și grăsimi		rezistent
Petrol		rezistent

**Solvenți:**

Ciclohexanone	nerezistent
Tetraclorură de carbon	nerezistent
Ester acetic	nerezistent

**Instrucțiuni de utilizare:**

1. Profilul se taie la lungimea necesară
2. Partea ștanțată a profilului se așează în adezivul pentru plăci ceramice
3. Faianța / gresia se poziționează pe profil și se aliniază muchiile