

Masina pneumatica tencuit tavan cu duze

DZ-C224

Brand	Detoolz
Continut duze	Cu duze
Debit (ml/min)	50 ml/min
Debit (mp/h)	30-60 mp/h
Diametrul gaurii	18 mm
Dimensiune bax	35 x 20 x 25
Dimensiune produs asamblat	74 x 21.5 x 20
Dimensiune stut conexiune compresor	3/8"
Greutate bruta	2.1 kg
Greutate neta	1.9 kg
Modalitate prindere duze	Infiletare
Numar bucati/bax	1
Numar bucati/set	1
Presiune de lucru	6 bar (8 bar fără duze)
Tip produs	Masina de tencuit pneumatica
Utilizare	Pentru tencuit tavanul

Avantajele masinii de tencuit pneumatice Detoolz DZ C224:

- este simplu de montat/demontat si permite o curatare foarte usoara dupa utilizare;
- usor de operat de o singura persoana;

- este fabricata din otel inoxidabil.
- greutate redusa pentru confortul utilizatorului.

Cum se utilizeaza masina de tencuit pneumatica :

- In principiu se poate folosi orice tip mortar pe baza de ciment, apa, nisip, var, ipsos avand granulatie medie(2-5 mm);
- Mixati mortarul dorit pana la omogenizarea acestuia. Nu este obligatoriu sa adaugati apa pentru a inmuia mortarul. Respectati reteta de mortar de pe sacul producatorului.
- Clatiti masina intr-un recipient cu apa pentru a uda cupa acesteia si pentru a facilita alunecarea mortarului. Faceti acest lucru in mod repetat, odata la 10-12 incarcari pentru a clati cupa si pentru a se evita intarirea sau patrunderea mortarului in galerie.
- Cand lucrati cu o singura duza pentru aplicarea stropilor (spritul care se da inaintea tencuielii) folositi pentru acest lucru un mortar normal sau putin diluat 5% cu apa. Masina nu este facuta sa functioneze cu "zeama de ciment" . Presiunea aerului va reusi sa pulverizeze mortarul gros si sa il transforme in stropi foarte mici (bob de orez). Astfel mortarul pulverizat cu o duza va patrunde foarte puternic in porii caramizii / bca-ului si va forma un strat abraziv pe perete pentru o aderenta perfecta si durabila;
- Dupa utilizare clatiti foarte bine masina sub jet de apa si nu doar prin inundarea acesteia si apasarea tragaciului.
- Totdeauna aplicati mai intai stropii cu o duza si apoi masa de mortar cu restul duzelor. Nu aplicati direct pe caramida simpla masa de mortar. Nu folositi zeama de ciment pentru stropi ci folositi tot mortar putin diluat (5 %).
- Este absolut normal sa se infunde la inceput duzele pana se curata circuitul interior. Procesul de curatare trebuie facut astfel: Se desfileteaza pe rand cate o singura duza, si se lasa presiunea aerului sa curete canalul respectiv aprox. 30 secunde dupa care se infileteaza duza la loc. Procesul se repeta pentru fiecare duza in parte.
- Depozitati intotdeauna masina de tencuit pneumatica cu duzele in jos pentru a se scurge apa.

Masina pneumatica tencuit tavan cu duze, Detoolz DZ C224 se compune din urmatoarele piese:

- cuva;
- maner;
- galerie pneumatica;
- supapa+robinet;
- conector conducta de aer;
- duze.