



Principale

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Pieptene
Categorie de accesorii/piese separate	Accesoriu de conectare
Lines description	3L + N
Numărul total de module de 18 mm	24

Suplimentare

Numar de cai	6 căi N + 3 L
Poles configuration for 1 way	1 x 3P + N 1 x 4P
Pasul de conectare	18 Mm
Tipul conectorului	Dinte
Distanța dintre căi	72 Mm
Marcaj	N L1 L2 L3
Izolatie	Insulated
Prezentare dispozitiv	Cuttable
[Ie] curent nominal de utilizare	100 A la 40 °C
[Ue] tensiune operationala nominala	415 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a. conformitate cu IEC 61439-2
Mod de montare	Orizontal
Locatie de montare	Top or bottom pornit terminal tunnels Top or bottom pornit double terminal
Module de 9 mm	48
Lățime	430 Mm
Culoare	Alb (RAL 9003)
Compatibilitate gama	Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60

Mediu

Standarde	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Rezistență la foc	960 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de poluare	3 conformitate cu IEC 60947-7-1
Grad de protecție IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Comercializat**