



Adeziv 2C Mitre Kit

Descrierea produsului

Adeziv 2C Mitre Kit este un sistem bicomponent, constând dintr-un adeziv cianoacrilat de înaltă vâscozitate și un activator aerosol.

Proprietăți

- Rezistență mare la aderență.
- Întărire rapidă.
- Potrivit pentru aplicații verticale.

Aplicații

- Lipirea îmbinărilor din lemn
- Potrivit pentru lipirea rapidă, de exemplu, a materialelor plastice, metalului, lemnului, porțelanului, plutei, peliculei, ceramicii, cartonului, hârtiei și cauciucului

Date tehnice

Bază	Cianoacrilat
Sistem de întărire	Întărire chimică
Timp de uscare	ca. 1 minute
Componenta A	Cianoacrilat
Consistența componentei A	Lichid
Densitatea componentei A	ca. 1,06 g/ml
Componenta B	Activator
Consistența componentei B	Spray
Timp de lucru deschis	4 secunde
Temperatura de aplicare	15 °C - 25 °C
Rezistență la temperatură	-40°C → +120°C

Notă de subsol: timpul de evaporare, timpul deschis și viteza de întărire pot varia în funcție de factori de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substraturi.

Substraturi

- Starea substratului
Substraturile trebuie să fie strânse, rigide, curate, uscate, fără praf și grăsime.
- Pregătirea substratului
Nu este necesară o tratare prealabilă.
- Tipuri de substrat
Adeziv 2C Mitre Kit are o aderență bună la următoarele substraturi: toate materialele obișnuite. Vă recomandăm un test preliminar de aderență și compatibilitate pe fiecare suprafață.

Metoda de aplicare

- Metoda de aplicare
Pulverizați activatorul pe o suprafață. Aplicați adezivul picătură cu picătură pe unul dintre materialele de lipit. Îmbinați materialele direct între ele și apăsați timp de cel puțin 1 minut.



Adeziv 2C Mitre Kit

- Metoda de curățare
Adeziv 2C Mitre Kit poate fi curățat înainte de întărire de pe unelte și materiale cu Soudal Spray Curățător de adezivi, Soudal Șervețele Swipex sau cu white spirit. Produsul întărit poate fi îndepărtat doar mecanic.
- Metoda de reparare
Reparați cu același material.

Recomandări de sănătate și siguranță

Aveți grijă să nu aveți lipici între degete sau pleoape.

Poate cauza leziuni grave ale ochilor.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Consultați eticheta ambalajului și fișa cu date de securitate pentru mai multe informații.

Ambalare/Logistică

Ambalaj: Diverse dimensiuni disponibile. Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal.

Termen de garanție: 12 luni în ambalaj nedeschis într-un loc de depozitare răcoros și uscat la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C

Remarci

- După utilizare, curățați duza și tubul cu un ac și închideți capacul.
- Produsul poate fi utilizat fără activator, dar se va întări mult mai încet.

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile sale teste dacă produsul este potrivit pentru aplicare. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.