

Vă mulțumim că ați ales piatra decorativă StoneDecoStyle!



Fii diferit! Alege piatra decorativă

Instrucțiuni montaj

1. Produsele ce reprezintă piatră decorativă pe bază de granit și ciment se pot monta atât în interiorul casei în: living, dormitor, hol, bucătărie și baie cât și în exterior, folosindu-se ca și finisaj final pentru fațada casei, gard, terasă, șemineu, și alte construcții.
2. Suprafața ce urmează a fi placată trebuie să fie uscată, curată și stabilă. Nu se poate monta pe o suprafață lucioasă, netedă sau peste finisaje vechi deteriorate precum tapet, tencuială, vopsea etc. Recomandăm înaintea placării pentru o aderență bună a adezivului să folosiți amorsă și în mod special "beton contact" pentru suprafețele din rigips sau lemn. Pentru izolația din polistiren pe care se va aplica piatră decorativă trebuie să se aplice minim 3 dibluri în plus per placă de polistiren. În cazul în care suprafața pe care se montează este foarte uscată trebuie să umeziți ușor peretele pentru a nu fi absorbită din umiditatea adezivului.
3. Suprafața suport pe care se montează plăcile cu piatră decorativă nu trebuie să aibă diferențe de planeitate mai mari de 5mm/m. În caz contrar, se va îndrepta suprafața suport, până la această limită.
4. Tăierea pietrelor se poate face cu ușurință folosind un aparat de tăiere cu disc diamantat. Tăierea trebuie făcută lent ca să nu se ciobească produsul deoarece conține în procent de 60% granit.

Înscrieți-vă pe garantie.stonedecostyle.ro pentru a beneficia de 10 de ani garanție!

5. Recomandăm pentru montarea produselor noastre folosirea unui adeziv superflexibil cu rezistență ridicată pentru placarea pietrei artificiale fără risc de decolorare pe pereți la interior și exterior, în spații umede sau uscate, cu expunere la îngheț/dezghet. Se aplică uniform **atât pe suprafața peretelui cât și pe placă** un strat de adeziv cu o gletieră tip pieptăne după care se lipește pe perete prin presare și mișcarea stânga-dreapta a pietrei, în scopul uniformizării adezivului pe cele două suprafețe de contact și eliminarea surplusului de adeziv, sub nici o formă prin lovirea în mod repetat cu mâna, ciocan de cauciuc sau alte obiecte.

6. Adezivii recomandați de producător sunt: Ceresit CM 17, Ceresit CM 25, Mapei Keraflex Maxi S1

7. Se va evita pătarea pietrelor pe fața aparentă cu adeziv în timpul montării.

8. După montare, adezivul în exces trebuie atent îndepărtat de pe placă cu un burete sau lavetă și **doar cu apă**.

9. Plăcile trebuie montate la temperaturi cuprinse între 5 - 30 grade Celsius.

10. Este recomandat ca montajul plăcilor să fie făcut din cutii diferite pentru a scoate în evidență aspectul natural al culorilor care sunt rezultatul unui proces tehnologic manual. Prin aceasta se va obține o similitudine aproape perfectă a pietrei naturale cu diferențe de culoare și dimensiuni.

11. Este **obligatorie** tratarea plăcilor cu lac pe bază de apă în vederea închiderii porilor și protecției împotriva absorbției de apă. Lacul dedicat este GRANIT LAKK. O cutie de 950 ml se diluează cu 4 l de apă care acoperă între 30-40 mp și se întinde cu pensula.

12. În cazul în care instrucțiunile pentru montaj menționate nu sunt respectate producătorul nu își asumă responsabilitatea degradării plăcilor de piatră decorativă achiziționate și montate.

13. Pentru a beneficia de garanția extinsă trebuie să: **a.** vă înscrieți pe site-ul producătorului **b.** să respectați absolut toate instrucțiunile de montaj **c.** să tratați plăcile montate în exterior cu GRANIT LAKK cel puțin o dată la 3 ani.

Mai multe informații despre montaj găsiți pe www.stonedecostyle.ro.

Înscrieți-vă pe garantie.stonedecostyle.ro pentru a beneficia de 10 de ani garanție!