


$$1 \text{ BOX} = \frac{8 \text{ pcs} \times A}{8 \text{ pcs} \times B} = \frac{16 \text{ pcs}}{1,402 \text{ m}^2}$$

LEGNAR




CLIC
DURABIL



PANA LA
200 m² FARA
DILATATIE



REZISTENT
LA APA



SILENTIOASA



INCALZIRE IN
PARDOSEALA



V GROOVE
CU DESIGN

PRODUCT SPECIFICATION		DETALII PRODUS	VALUE / VALOARE	
Floor type	Tip de pardoseala		Floating click floor / Pardoseală flotantă	
Dimensions	Dimensiuni		592 x 148 mm	
Total thickness	Grosime totala		4,5 mm	
Wear layer thickness	Grosime strat de uzura		0,55 mm	
Quantity of panels in the package	Cantitatea de placi in pachet		16 pcs / buc (1,402 m²) - 8x A + 8x B	
Quantity of package in the pallet	Cantitatea de pachete in palet		72 pcs (100,944 m²) / 72 buc (100,944 m²)	
Warranty (the household indoor use)	Garanție (utilizare casnică în interior)		15 years / 15 ani	
Installation	Instalare		Click: 5Gi Vălinge	
CE	CE		EN 14041:2004	
DoP	DoP		RF4503/1	
Customs tariff number	Numar Vamal		39181090	
TECHNICAL PARAMETERS		PARAMETRI TEHNICI	NORM / NORMĂ	VALUE / VALOARE
Class of use RESIDENTIAL	Clasa de uz REZIDENTIAL	EN ISO 10874		23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (hol, buătărie, camera de zi, sufragerie)
Class of use COMMERCIAL	Clasa de uz COMERCIAL	EN ISO 10874		33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (centre comerciale, școli, birouri mari, hale)
Class of use INDUSTRIAL	Clasa de uz INDUSTRIAL	EN ISO 10874		42 (storage rooms, workshops) / 42 (depozite, ateliere de lucru)
Reaction to fire	Reactie la foc	EN 14041 (EN 13501)		Bfl-s1
Dimensional stability	Stabilitate dimensionala	EN ISO 23999		≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (normă ≤0,25%)
Wear resistance	Rezistența la uzura	EN 13329 Annex E		≥7000 (norm ≥2000) / (normă ≥2000)
Residual indentation	Indentare reziduala	EN ISO 24343-1		≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (normă ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Rezistența la Castor Chair	ISO 4918		Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Tip W >25000 cicluri (fără deteriorare a stratului de uzură, fără exfoliere)
Resistance to large ball	Rezistența la impact cu bila mare	ISO 24334		1800 mm (norm 1600 mm) / (normă 1600 mm)
Locking strength	Durabilitate clic	EN ISO 10582 Annex D		long edge 4,5 kN/m, short edge 5,5 kN/m / latura lunga 4,5 kN/m, latura scurta 5,5 kN/m
Slip resistance	Clasa de rezistența la alunecare	EN 13893 / DIN 51130		DS/R9
Antistatic and electrical properties	Proprietăți antistatice și electrice	EN 14041 (EN 1815)		<2kV
Resistance to stain and chemicals	Rezistență la pete și substanțe chimice	EN ISO 26987		INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (foarte bun)
Light fastness	Rezistența la decolorare	EN ISO 105-B02		≥6
Thermal resistance	Rezistența termică	EN 12667		0,013 m²k/W
Underfloor heating	Incalzire în pardoseala	EN 12524		yes (max 27°C) / da (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (with Arbiton Secura Vinyl Click)	IS - Îmbunătățirea sunetului de impact (cu substrat: Secura Vinyl Click)	EN ISO 717-2		ΔLw = 19 dB
IS - Impact sound improvement (with Arbiton Multiprotec Vinyl Click)	IS - Îmbunătățirea sunetului de impact (cu substrat: Multiprotec Vinyl Click)	EN ISO 717-2		ΔLw = 17 dB
Formaldehyde emission	Emisie de formaldehide	EN 717-1		Class E1
Substances of Very High Concern	Substanțe cu risc ridicat	EN 717-1		SVHC free / fara SVHC
VOC	COV			A+
LOGISTIC PARAMETERS / PARAMETRY LOGISTYCZNE				
	Packaging Unit / Unitate de ambalare	Pallet / Palet		
Form / Formă	Box / Cutie (1,402 m²)	100,944 m²		
Weight / Greutate	12,692 kg +/- 10%	953,803 kg +/- 10%		
Sizes / Dimensiuni	600 x 158 x 76 mm	1230 x 980 x 626 mm		
OTHER / ALTELE				
Box / Cutie				
CE 22 Decora S.A. Ignacego Prądzyńskiego 24a 63-000 Środa Wielkopolska RF4503/1 EN 14041:2004 1021 Pardoseli pentru interior / Floor coverings for interior use Clasa de reacție la foc / Reaction to fire Clasa de rezistență la alunecare / Slip resistance Emisie de formaldehidă / Formaldehyde emission B_s-s1 DS E1				