

THERMOPLUS

- Radiatoare din oțel -

Tehnologie avansată și design rafinat

- 
- Radiatoare de înaltă calitate oferite de unul dintre cei mai importanți producători din Europa
 - Gama tipologică și dimensională foarte largă, ce oferă soluții pentru orice aplicație
 - Echipare completă, ce include setul de instalare și consolele de perete
 - Vopsire RAL9016
 - Tratare și acoperire finală prin procese de înaltă tehnologie
 - Ambalare prietenoasă mediului înconjurător



Un produs al
termoteknik



Pentru un
comfort termic mai
eficient și mai economic...



Pentru modele speciale adresati-va dealerului Dvs.

Informatii generale

Presiune de test:

13 bar

Presiune maxima de lucru:

10 bar

Temperatura maxima a agentului termic:

95°C

Garantie:

10 ani

Vopsire finala:

RAL9016

Racorduri:

4x DIN G^{1/2}

Nr. de variante constructive:

1458

Date tehnice pentru Thermoplus Classic si Thermoplus VK

| Inaltime (mm) | | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 33 | 44 |
|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 200 | Watt/m @ dT=50 | | 353 | | 512 | 635 | 826 | 1183 |
| | Watt/m @ dT=60 | | 417 | | | 833 | 1186 | 1500 |
| | Kg/m | | 6.60 | | 11.30 | 12.10 | 17.80 | 20.80 |
| | l/m | | 1.4 | | 2.6 | 2.6 | 4 | 5.2 |
| 300 | Watt/m @ dT=50 | 334 | 506 | 620 | 731 | 947 | 1346 | 1928 |
| | Watt/m @ dT=60 | 424 | 640 | 784 | 925 | 1202 | 1707 | 2445 |
| | Kg/m | 6.80 | 9.00 | 12.58 | 15.00 | 16.50 | 24.40 | 30.50 |
| | l/m | 1.8700 | 1.8700 | 3.5000 | 3.5 | 3.5 | 5.3 | 6.89 |
| 400 | Watt/m @ dT=50 | 421 | 647 | 769 | 914 | 1203 | 1699 | |
| | Watt/m @ dT=60 | 535 | 819 | 974 | 1159 | 1529 | 2158 | |
| | Kg/m | 9.20 | 12.30 | 17.15 | 20.70 | 22.90 | 33.80 | |
| | l/m | 2.2400 | 2.2400 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 6.47 | |
| 450 | Watt/m @ dT=50 | 469 | 721 | 848 | 1008 | 1326 | 1874 | |
| | Watt/m @ dT=60 | | 905 | | 1272 | 1685 | 2377 | |
| | Kg/m | 10.15 | 13.60 | 18.85 | 22.85 | 25.45 | 37.60 | |
| | l/m | 2.43 | 2.43 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 7.05 | |
| 500 | Watt/m @ dT=50 | 505 | 780 | 913 | 1089 | 1444 | 2037 | |
| | Watt/m @ dT=60 | 642 | 988 | 1158 | 1383 | 1837 | 2591 | |
| | Kg/m | 11.10 | 14.90 | 20.54 | 25.00 | 28.00 | 41.40 | |
| | l/m | 2.6200 | 2.6200 | 5.13 | 5.13 | 5.1300 | 7.6300 | |
| 550 | Watt/m @ dT=50 | 548 | 847 | 986 | 1176 | 1558 | 2197 | |
| | Watt/m @ dT=60 | | 1069 | | 1493 | 1984 | 2800 | |
| | l/m | 2.85 | 2.85 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 8.22 | |
| | n-coefficient | 1.3048 | 1.3048 | 1.3168 | 1.3168 | 1.3401 | 1.3203 | |
| 600 | Watt/m @ dT=50 | 587 | 906 | 1054 | 1258 | 1672 | 2361 | |
| | Watt/m @ dT=60 | 747 | 1148 | 1338 | 1602 | 2129 | 3007 | |
| | Kg/m | 13.50 | 18.20 | 25.08 | 30.70 | 34.30 | 50.90 | |
| | l/m | 3.0000 | 3.0000 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 8.8 | |
| 700 | Watt/m @ dT=50 | 668 | 1026 | 1194 | 1423 | 1888 | 2675 | |
| | Watt/m @ dT=60 | 850 | 1301 | 1517 | 1813 | 2406 | 3411 | |
| | Kg/m | 14.80 | 20.30 | 27.47 | 33.90 | 38.30 | 56.80 | |
| | l/m | 3.38 | 3.38 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 9.74 | |
| 900 | Watt/m @ dT=50 | 828 | 1250 | 1475 | 1745 | 2290 | 3277 | |
| | Watt/m @ dT=60 | 1055 | 1588 | 1877 | 2225 | 2924 | 4187 | |
| | Kg/m | 19.00 | 26.00 | 35.22 | 43.40 | 49.60 | 73.50 | |
| | l/m | 4.13 | 4.13 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 11.63 | |

TERMO TEKNİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Enco Plaza, Cemal Ulusoy Caddesi No: 57 34620 Yenibosna - İstanbul TURKEY
Telefon: +90 212 697 84 84 (pbx) Fax: +90 212 277 43 45 www.termoteknik.com

CE EN 442 BS EN ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

Importat si distribuit exclusiv de:
ARABESQUE
MATERIALE DE CONSTRUCTII SI FINISAJE

termoteknik
Membru al Ideal Stelrad Group