

Banda de etanșare 120mm x 70 mm x10m/50m TYTAN PROFESSIONAL

Protecția eficientă a îmbinărilor de margine, colț și muchii, a străpungerilor de către conductele de apă și la pătrunderea umidității. Creează o etanșare permanent elastică. Este un element al sistemului de hidroizolare Tytan Professional Hydro, cu toate acestea, banda poate intra în combinație cu orice sistem hidroizolant.



APLICAȚII

Benzile de etanșare sunt utilizate pentru impermeabilizarea îmbinărilor, conductelor și rosturile de dilatație.

BENEFICII

- elastică
- impermeabilă
- aderență bună la soluția hidroizolantă

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Suprafața va fi pregătită pentru aplicarea foliei lichide pentru hidroizolație HYDRO 1K. Pe stratul proaspăt aplicat se fixează banda de etanșare pe muchii și la colțuri. Lăsați un rest care să permită compensarea mișcărilor ulterioare ale suportului. După ce stratul de hidroizolare devine uscat la atingere, aplicați un al doilea strat de soluție hidroizolantă peste bandă (nu acoperiți zona centrală a benzii)

CONDIȚII CLIMATICE :

Temperatura de aplicare între +5°C și +30°C (în limita de aplicare a soluției hidroizolante)



DATE TECHNICE

Compoziție	Banda este făcută din: Plasă din poliester (120 mm lățime). Fâșia centrală (70 mm lățime) este acoperită cu un elastomer termoplastic iar pe partea de dos este acoperită cu o țesătură de polipropilenă
Dimensiuni	Lățime totală: 120mm Lățime pe zona de elastomer: 70mm
Densitate [g/m ²]	555 +/-5%
Rezistența la tracțiune, Mpa	Longitudinal: ≥3 Transversal: ≥7,3
Elongația maximă la rupere, (transversal)	≥ 80%
Rezistența la alungire [N] 25% 50% 75%	≥12 N ≥20 N ≥30 N
Elongația maximă (longitudinal)	≥7%
Impermeabilitatea la presiune [Mpa]	0,5 Mpa

DATE LOGISTICE

Lungime	Ambalaj	Cantitate pe pallet
10m	Rolă	500
50m	Rolă	100

A se depozita și transporta în ambalaj original, închis și în o mediu uscat și condiții de temperatură între 0 °C și +30°C.



REGULI DE TRANSPORT:

Uscat:	ADR:	Fără restricții
Mare:	IMDG:	Fără restricții
Aer:	ICAO / IATA-DGR:	Fără restricții
Număr UN:		Fără restricții



Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.

Fișă tehnică V032020

Informațiile din această fișă sunt furnizate pe baza cercetărilor SELENA și sunt considerate corecte. Totuși datorită faptului că metodele și condițiile de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informații nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele efectuate de clienți pentru a se asigura că produsele SELENA sunt adecvate pentru aplicații specifice. Singura garanție oferită de SELENA este aceea că produsele îndeplinesc specificațiile curente de vânzare. Modalitățile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanții sunt: rambursarea contravalorii prețului de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întrunește aceste garanții. SELENA își declină orice răspundere pentru daunele accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet