



Despicator de lemne vertical LS 7 T

Se spune că lemnul de foc vă încălzește de două ori: o dată când îl despicați și din nou când începe să ardă. Dar dacă sunteți mai interesat de partea de ardere a lemnului, s-ar putea să fiți mai interesat de despicatorul de lemn. Aceste dispozitive practice despică lemnul pentru soba dvs. sau șemineu într-un timp foarte scurt, fără a fi nevoie să transpirați prea mult.

CARACTERISTICILE TEHNICE

Motorul	(230V ~ 50Hz 13A) S6 40% 3000W
Diametrul trunchiului	8-30 cm
Lungimea trunchiului	10 -55 cm
Forța maximă	7 Tone
Presiunea hidraulică	25,2 MPa
Capacitatea uleiului hidraulic	3,5 L
Funcționarea pistonului hidraulic	49,5 cm

Viteza

Înainte 3,6 cm/s

Înapoi 16,5 cm/s

Nivelul presiunii zgomotului (LpA)

78,8 dbA fără sarcină;

89,8 dbA sub sarcină completă

Vibrațiile < 2,5 m/s²

Dimensiunile dispozitivului: Lungimea 84 cm Lățimea 91,5 cm Înălțimea 149,5 cm

Greutatea 98,2 kg

*S6 40% ciclul periodic de funcționare continuă: Timpul unui ciclu de solicitare este de 10 minute.

Timpul de manipulare la sarcină constantă este de 4 minute, timpul fără solicitare este de 6 minute

CONDIȚIILE DE UTILIZARE Acest despicător este proiectat pentru a funcționa la temperaturi ambiante între +5 ° C și + 40 ° C și pentru funcționarea la altitudini care nu depășesc 1000 m.

Umiditatea din jur trebuie să fie mai mică de 50% la 40 ° C. Poate fi depozitat și transportat la temperaturi între -25 ° C și 55 ° C.